

ICS 35.040
L 80
备案号:



中华人民共和国密码行业标准

GM/T 0015—2012

基于 SM2 密码算法的数字证书格式规范

Digital certificate format based on SM2 algorithm

2012-11-22 发布

2012-11-22 实施

国家密码管理局 发布

中华人民共和国密码
行业标准
基于 SM2 密码算法的数字证书格式规范
GM/T 0015—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.00 字数 00 千字
2012 年 月第一版 2012 年 月第一次印刷

*

书号: 155066·2- 定价 00.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GM/T 0015-2012

目 次

前言	
1 范围	
2 规范性引用文件	
3 术语和定义	
4 缩略语	
5 数字证书与 CRL	
5.1 概述	
5.2 数字证书格式	
5.3 CRL 格式	
附录 A (规范性附录) 证书的结构	
A.1 证书构成(见表 A.1)	
A.2 基本证书域(见表 A.2)	
A.3 标准的扩展域(见表 A.3)	
基本限制	
附录 B (规范性附录) 证书的结构实例	
B.1 用户证书的结构实例(见表 B.1)	
B.2 服务器证书的结构实例(见表 B.2)	
附录 C (规范性附录) 证书内容表	
C.1 自签名 CA 证书内容表(见表 C.1)	
C.2 下级 CA 证书内容表(见表 C.2)	
C.3 终端实体签名证书内容表(见表 C.3)	
C.4 终端实体加密证书内容表(见表 C.4)	
C.5 证书撤销列表内容表(见表 C.5)	
附录 D (资料性附录) 数字证书编码举例	
D.1 RSA 数字证书编码	
D.2 SM2 数字证书编码	

前 言

本标准依据 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 为规范性附录，附录 D 为资料性附录。

本标准由国家密码管理局提出并归口。

本标准起草单位：上海格尔软件股份有限公司、北京市数字认证股份有限公司、北京海泰方圆科技有限公司、无锡江南信息安全工程技术中心、上海市数字证书认证中心有限公司、长春吉大正元信息技术股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司、兴唐通信科技有限公司、北京华大智宝电子系统有限公司、山东得安信息技术有限公司、国家信息安全工程技术研究中心、国家密码管理局商用密码检测中心。

本标准起草人：刘平、谭武征、李述胜、柳增寿、徐强、刘承、赵丽丽、李元正、王妮娜、陈跃、孔凡玉、袁峰、李志伟。

本标准涉及的密码算法按照国家密码管理部门的要求使用。

基于 SM2 密码算法的数字证书格式规范

1 范围

本标准规定了数字证书和证书撤销列表的基本结构,并对数字证书和证书撤销列表中的各数据项内容进行了描述。

本标准适用于数字证书认证系统的研发、数字证书认证机构的运营以及基于数字证书的安全应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GM/T 0006	密码应用标识规范
GM/T BBBBB	SM2 密码算法使用规范
GM/T CCCCC	SM2 密码算法加密签名消息语法规范
PKCS #7	Cryptographic Message Syntax Standard
RFC 5280	Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

数字证书 **digital certificate**

由国家认可的,具有权威性、可信性和公正性的第三方证书认证机构(CA)进行数字签名的一个可信的数字化文件。

3.2

证书撤销列表 **certificate revocation list (CRL)**

CRL 是 CA 对撤销的证书而签发的一个列表文件。

3.3

CA 证书 **CA certificate**

CA 证书指颁发给数字证书认证机构的证书。

3.4

终端实体证书 **entity certificat**

终端实体也称为用户证书,是由数字证书认证机构签发的个人证书、机构证书、设备证书等。

4 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

CA 证书认证机构

CRL 证书撤销列表
 DIT 目录信息树
 OID 对象标识符
 PKI 公钥基础设施

5 数字证书与 CRL

5.1 概述

数字证书具有以下特性：

——任何能够获得和使用认证机构公钥的用户都可以恢复认证机构所认证的公钥。

——除了认证机构，没有其他机构能够更改证书，证书是不可伪造的。

由于证书是不可伪造的，所以可以通过将其放置在目录中来发布，而不需要以后特意去保护它们。

注：尽管在 DIT 中使用唯一性名称来明确定义 CA，但这并不意味着 CA 组织和 DIT 之间有任何联系。

认证机构通过对信息集合的签名来生成用户证书，信息集合包括可辨别的用户名、公钥以及一个可选的包含用户附加信息的唯一性标识符(unique identifier)。唯一性标识符内容的确切格式本章未做规定，而留给认证机构(CA)去定义。唯一性标识符可以是诸如对象标识符、证书、日期或是说明有关可辨别用户名的有效性的证书的其他形式。具体地说，如果一个用户证书的可辨别名为 A，唯一性标识符为 UA，并且该证书是由名为 CA，其唯一性标识符为 UCA 的认证机构生成的，则用户证书具有下列的形式：

$$CA\langle\langle A \rangle\rangle = CA\{V, SN, AI, CA, UCA, A, UA, Ap, T^A\}$$

这里 V 为证书版本；SN 为证书序列号；AI 为用来签署证书的算法标识符；UCA 为 CA 的可选的唯一性标识符；UA 为用户 A 的可选的唯一性标识符；Ap 为用户 A 的公钥； T^A 表示证书的有效期，由两个日期组成，两者之间的时间段即是证书的有效期。证书有效期是一个时间区间，在这个时间区间里，CA 必须保证维护该证书的状态信息，也就是发布有关撤销的信息数据。由于假定 T^A 在不少于 24 h 的周期内变化，要求系统以格林威治时间(Coordinated Universal Time)为基准时间。证书上的签名可被任何知道 CA 公钥 CAp 的用户用来验证证书的有效性。

CRL 是 CA 对撤销的证书而签发的一个列表文件，该文件可用于应用系统鉴别用户证书的有效性。CRL 遵循 X.509V2 标准的证书撤销列表格式。

5.2 数字证书格式

5.2.1 综述

本标准采用 GB/T 16262 系列标准的特定编码规则(DER)对下列证书项中的各项信息进行编码，组成特定的证书数据结构。ASN.1 DER 编码是关于每个元素的标记、长度和值的编码系统。

5.2.2 基本证书域的数据结构

数字证书的基本数据结构如下：

```
Certificate ::= SEQUENCE {
    tbsCertificate      TBSCertificate,
    signatureAlgorithm  AlgorithmIdentifier,
    signatureValue      BIT STRING }
TBSCertificate ::= SEQUENCE {
    version              [0] EXPLICIT Version DEFAULT v1,
```

```

serialNumber      CertificateSerialNumber,
signature         AlgorithmIdentifier,
issuer            Name,
validity          Validity,
subject           Name,
subjectPublicKeyInfo SubjectPublicKeyInfo,
issuerUniqueID   [1]IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL,
                  --如果出现,version 必须是 v2 或者 v3
subjectUniqueID  [2] IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL,
                  --如果出现,version 必须是 v2 或者 v3
extensions       [3] EXPLICIT Extensions OPTIONAL      扩展项
                  --如果出现,version 必须是 v3
}
Version ::= INTEGER { v1(0),v2(1),v3(2) }
CertificateSerialNumber ::= INTEGER
Validity ::= SEQUENCE {
    notBefore      Time,
    notAfter       Time }
Time ::= CHOICE {
    utcTime        UTCTime,
    generalTime    GeneralizedTime }
UniqueIdentifier ::= BIT STRING
SubjectPublicKeyInfo ::= SEQUENCE {
    algorithm       AlgorithmIdentifier,
    subjectPublicKey BIT STRING }
Extensions ::= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF Extension
Extension ::= SEQUENCE {
    extnID          OBJECT IDENTIFIER,
    critical        BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    extnValue       OCTET STRING }

```

上述的证书数据结构由 tbsCertificate, signatureAlgorithm 和 signatureValue 三个域构成。这些域的含义如下：

- tbsCertificate 域包含了主体名称和颁发者名称、主体的公钥、证书的有效期以及其他的相关信息。
- signatureAlgorithm 域包含证书签发机构签发该证书所使用的密码算法的标识符。一个算法标识符的 ASN.1 结构如下：

```

AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE {
    algorithm      OBJECT IDENTIFIER,
    parameters    ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL }

```

算法标识符用来标识一个密码算法，其中的 OBJECT IDENTIFIER 部分标识了具体的算法。其中可选参数的内容完全依赖于所标识的算法。该域的算法标识符必须与 tbsCertificate 中的 signature 标识的签名算法项相同。如果签名算法为 SM2, 无参数。

- signatureValue 域包含了对 tbsCertificate 域进行数字签名的结果。采用 ASN.1 DER 编码的

tbsCertificate 作为数字签名的输入,而签名的结果则按照 ASN.1 编码成 BIT STRING 类型并保存在证书签名值域内。

如果签名算法为 SM2,SM2 密码算法签名数据格式参见 GM/T BBBBB。

5.2.3 TBSCertificate 及其数据结构

TBSCertificate 包含了证书结构中前十个项的信息。这些信息主要有主体和颁发者的名称、主体的公钥、有效期、版本号和序列号,有些 TBSCertificate 还可以包含可选的唯一标识符项和扩展项。本条的下述段落描述这些项的语法和语义。

5.2.3.1 版本 Version

本项描述了编码证书的版本号。

5.2.3.2 序列号 serial number

本项是 CA 分配给每个证书的一个正整数,一个 CA 签发的每张证书的序列号必须是唯一的(这样,通过颁发者的名字和序列号就可以唯一地确定一张证书),CA 必须保证序列号是非负整数。序列号可以是长整数,证书用户必须能够处理长达 20 个 8 位字节的序列号值。CA 必须确保不使用大于 20 个 8 位字节的序列号。

5.2.3.3 签名算法 signature

本项包含 CA 签发该证书所使用的密码算法的标识符,这个算法标识符必须与证书中 signatureAlgorithm 项的算法标识符相同。可选参数的内容完全依赖所标识的具体算法,可以支持用户定义的签名算法。

5.2.3.4 颁发者 Issuer

本项标识了证书签名和证书颁发的实体。它必须包含一个非空的甄别名称(DN-distinguished name)。该项被定义为 Name 类型,其 ASN.1 的结构如下:

```
Name ::= CHOICE { RDNSequence }
RDNSequence ::= SEQUENCE OF RelativeDistinguishedName
RelativeDistinguishedName ::= SET OF AttributeTypeAndValue
AttributeTypeAndValue ::= SEQUENCE {
    type AttributeType,
    value AttributeValue }
AttributeType ::= OBJECT IDENTIFIER
AttributeValue ::= ANY DEFINED BY AttributeType
DirectoryString ::= CHOICE {
    teletexString TeletexString (SIZE (1..MAX)),
    printableString PrintableString (SIZE (1..MAX)),
    universalString UniversalString (SIZE (1..MAX)),
    utf8String UTF8String (SIZE (1..MAX)),
    bmpString BMPString (SIZE (1..MAX)) }
```

Name 描述了由一些属性组成的层次结构的名称,如国家名、相应的值,如“C=CN”。其中 AttributeValue 部分的类型是由 AttributeType 确定的,通常它是一个 DirectoryString 类型。DirectoryString 类型被定义为 PrintableString, TeletexString, BMPString, UTF8String 和

UniversalString 类型之一。UTF8String 编码是首选的编码。

5.2.3.4 有效期 validity

本项是一个时间段,在这个时间段内,CA 担保它将维护关于证书状态的信息。该项被表示成一个具有两个时间值的 SEQUENCE 类型数据:证书有效期的起始时间(notBefore)和证书有效期的终止时间(notAfter)。NotBefore 和 NotAfter 这两个时间都可以作为 UTCTime 类型或者 GeneralizedTime 类型进行编码。

5.2.3.5.1 编码类型要求

遵循本标准的 CA 在 2049 年之前(包括 2049 年)必须将该时间编码为 UTCTime 类型,在 2050 年之后,编码为 GeneralizedTime 类型。

5.2.3.5.2 世界时间 UTCTime

本项是为国际应用设立的一个标准 ASN.1 类型,在这里只有本地时间是不够的。UTCTime 通过两个低位数确定年,时间精确到 1min 或 1s。UTCTime 包含 Z(用于 Zulu,或格林威治标准时间)或时间差。

在本项中,UTCTime 值必须用格林威治标准时间(Zulu)表示,并且必须包含秒,即使秒的数值为零(即时间格式为 YYMMDDHHMMSSZ)。系统对年字段(YY)必须如下解释:

当 YY 大于或等于 50,年应解释为 19YY;当 YY 不到 50,年应解释为 20YY。

5.2.3.5.3 通用时间类型 GeneralizedTime

本项是一个标准 ASN.1 类型,表示时间的可变精确度。GeneralizedTime 字段能包含一个本地和格林威治标准时间之间的时间差。

本项中,GeneralizedTime 值必须用格林威治标准时间表示,且必须包含秒,即使秒的数值为零(即时间格式为 YYYYMMDDHHMMSSZ)。GeneralizedTime 值绝不能包含小数秒(fractional seconds)。

5.2.3.6 主体 subject

本项描述了与主体公钥项中的公钥相对应的实体。主体名称可以出现在主体项和/或主体替换名称扩展项中(subjectAltName)。如果主体是一个 CA,那么主体项必须是一个非空的与颁发者项的内容相匹配的甄别名称(distinguished name)。如果主体的命名信息只出现在主体替换名称扩展项中(例如密钥只与一个 Email 地址或者 URL 绑定),那么主体名称必须是一个空序列,且主体替换名称扩展项必须被标识成关键的。

当主体项非空时,这个项必须包含一个甄别名称(DN),一个 CA 认证的每个主体实体的甄别名称必须是唯一的。一个 CA 可以为同一个主体实体以相同的甄别名称签发多个证书。

主体名称扩展项被定义成 ISO/IEC 9594-2:2001 的名字类型。

5.2.3.7 主体公钥信息 Subject Public Key Info

本项用来标识公钥和相应的公钥算法。公钥算法使用算法标识符 AlgorithmIdentifier 结构来表示。当公钥算法为 RSA 时,AlgorithmIdentifier 结构定义参见 PKCS#7;当公钥算法为 SM2 时,AlgorithmIdentifier 结构定义见 GM/T CCCC

5.2.3.8 颁发者唯一标识符 IssuerUniqueID

本项主要用来处理主体或者颁发者名称的重用问题。本标准建议不同的实体名称不要重用,

Internet 网的证书不要使用唯一标识符。遵循本标准的证书签发机构不应生成带有颁发者唯一标识符的证书,但是在应用过程中应该能够解析这个项并进行对比。

5.2.3.9 主体唯一标识符 SubjectUniqueID

本项主要用来处理主体名称的重用问题,本标准建议对不同的实体名称不要重用,并且不建议使用此项,遵循本标准的证书签发机构不应生成带有主体唯一标识符的证书,但是在应用过程中应该能够解析唯一标识符并进行对比。

5.2.3.10 扩展项 extensions

本项是一个或多个证书扩展的序列(SEQUENCE),其内容和数据结构在 5.2.3 中定义。

5.2.4 证书扩展域及其数据结构

5.2.4.1 证书扩展

本标准定义的证书扩展项提供了把一些附加属性同用户或公钥相关联的方法以及证书结构的管理方法。数字证书允许定义标准扩展项和专用扩展项。每个证书中的扩展可以定义成关键性的和非关键性的。一个扩展含有三部分,它们分别是扩展类型、扩展关键度和扩展项值。扩展关键度(extension criticality)告诉一个证书的使用者是否可以忽略某一扩展类型。证书的应用系统如果不能识别关键的扩展时,必须拒绝接受该证书,如果不能识别非关键的扩展,则可以忽略该扩展项的信息。

本条定义一些标准的扩展项。需要特别注意的是,在实际应用过程中,如果采用了关键性的扩展,可能导致在一些通用的应用中无法使用该证书。

每个扩展项包括一个对象标识符 OID 和一个 ASN.1 结构。当证书中出现一个扩展时,OID 作为 extnID 项出现,其对应的 ASN.1 编码结构就是 8 bit 字符串 extnValue 的值。一个特定的证书中特定的扩展只可出现一次。例如,一个证书只可以包含一个认证机构密钥标识符扩展。一个扩展中包含一个布尔型的值用来表示该扩展的关键性,其缺省值为 FALSE,即非关键的。每个扩展的正文指出了关键性项的可接收的值。

遵循本标准的 CA 必须支持密钥标识符、基本限制、密钥用法和证书策略等扩展。如果 CA 签发的证书中的主体项为空序列,该 CA 就必须支持主体可替换名称扩展。其他的扩展是可选的。CA 还可以支持本标准定义之外的其他的扩展。证书的颁发者必须注意,如果这些扩展被定义为关键的,则可能会给互操作性带来障碍。

遵循本标准的应用必须至少能够识别密钥用法、证书策略、主体替换名称、基本限制、名称限制、策略限制和扩展的密钥用法。另外,本标准建议还能支持认证机构(authority)和主体密钥标识符(subject key identifier)以及策略映射扩展。

5.2.4.2 标准扩展

5.2.4.2.1 综述

本项定义数字证书的标准证书扩展,每个扩展与 GB/T 16264.8—200×中定义的一个 OID 相关。这些 OID 都是 id-ce 的成员,其定义如下:

id-ce OBJECT IDENTIFIER ::= { joint-iso-ccitt(2) ds(5) 29 }

5.2.4.2.2 颁发机构密钥标识符 authorityKeyIdentifier

颁发机构密钥标识符扩展提供了一种方式,以识别与证书签名私钥相应的公钥。当颁发者由于有多个密钥共存或由于发生变化而具有多个签名密钥时使用该扩展。识别可基于颁发者证书中的主体密

钥标识符或基于颁发者的名称和序列号。

相应 CA 产生的所有证书应包括 authorityKeyIdentifier 扩展的 keyIdentifier 项,以便于链的建立。CA 以“自签”(self-signed)证书形式发放其公钥时,可以省略认证机构密钥标识符。此时,主体和认证机构密钥标识符是完全相同的。

本项既可用作证书扩展亦可用作 CRL 扩展。本项标识用来验证在证书或 CRL 上签名的公开密钥。它能辨别同一 CA 使用的不同密钥(例如,在密钥更新发生时)。

5.2.4.2.2.1 定义

```
id-ce-authorityKeyIdentifier OBJECTIDENTIFIER ::= {id-ce 35}
AuthorityKeyIdentifier ::= SEQUENCE {
    keyIdentifier          [0] KeyIdentifier          OPTIONAL,
    authorityCertIssuer    [1] GeneralNames          OPTIONAL,
    authorityCertSerialNumber [2] CertificateSerialNumber OPTIONAL }
(WITH COMPONENTS {...,authorityCertIssuer PRESENT,
authorityCertSerialNumber PRESENT} |
WITH COMPONENTS {...,authorityCertIssuer ABSENT,
authorityCertSerialNumber ABSENT})
KeyIdentifier ::= OCTET STRING
```

5.2.4.2.2.2 说明

KeyIdentifier 项的值应从用于证实证书签名的公钥导出或用产生唯一值的方法导出。公开密钥的密钥标识符 KeyIdentifier 可采用下述两种通用的方法生成:

- a) keyIdentifier 由 BIT STRING subjectPublicKey 值的 160-bit SHA-1 散列值组成(去掉标签、长度和若干不使用的字节);
- b) keyIdentifier 由 0100 加上后跟的 BIT STRING subjectPublicKey 值的 SHA-1 散列值中最低位的 60 bit 组成。

此密钥可以通过 keyIdentifier 字段中的密钥标识符来标识,也可以通过此密钥的证书的标识(给出 authorityCertIssuer 字段中的证书颁发者以及 authorityCertSerialNumber 字段中的证书序列号)来标识,或者可以通过密钥标识符和此密钥的证书标识来标识。如果使用两种标识形式,那么,证书或 CRL 的颁发者应保证它们是一致的。对于颁发机构的包含扩展的证书或 CRL 的所有密钥标识符而言,每个密钥标识符应该是唯一的。不要求支持此扩展的实现能够处理 authorityCertIssuer 字段中的所有名字形式。

证书认证机构指定或者自动产生证书序列号,这样颁发者和证书序列号相结合就唯一地标识了一份证书。

除自签证书之外,所有的证书必须包含本扩展,而且要包含 keyIdentifier 项。如果证书的颁发者的证书有 SubjectKeyIdentifier 扩展,则本扩展中 keyIdentifier 项必须与颁发者的证书的 SubjectKeyIdentifier 扩展的值一致,如果证书的颁发者的证书没有 SubjectKeyIdentifier 扩展,则可以使用上边介绍的两种方法之一来产生。

结构中的 keyIdentifier,authorityCertSerialNumber 建议为必选,但本扩展必须是非关键的。

5.2.4.2.3 主体密钥标识符 subjectKeyIdentifier

本项提供一种识别包含有一个特定公钥的证书的方法。此扩展标识了被认证的公开密钥。它能够区分同一主体使用的不同密钥(例如,当密钥更新发生时)。

5.2.4.2.3.1 定义

id-ce-subjectKeyIdentifier OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ce 14}
 SubjectKeyIdentifier ::= KeyIdentifier

5.2.4.2.3.2 说明

对于使用密钥标识符的主体的各个密钥标识符而言,每一个密钥标识符均应是唯一的。此扩展项总是非关键的。

所有的 CA 证书必须包括本扩展;而且 CA 签发证书时必须把 CA 证书中本扩展的值赋给终端实体证书 AuthorityKeyIdentifier 扩展中的 KeyIdentifier 项。CA 证书的主体密钥标识符应从公钥中或者生成唯一值的方法中导出。终端实体证书的主体密钥标识符应从公钥中导出。有两种通用的方法从公钥中生成密钥标识符(见 5.2.3.2.1)。

5.2.4.2.4 密钥用法 keyUsage

本项说明已认证的公开密钥用于何种用途。

5.2.4.2.4.1 定义

id-ce-keyUsage OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ce 15}
 KeyUsage ::= BIT STRING{
 digitalSignature (0),
 nonRepudiation (1),
 keyEncipherment (2),
 dataEncipherment (3),
 keyAgreement (4),
 keyCertSign (5),
 cRLSign (6),
 encipherOnly (7),
 decipherOnly (8) }

5.2.4.2.4.2 说明

KeyUsage 类型中的用法如下:

- a) digitalSignature: 验证下列 b)、f)或 g)所标识的用途之外的数字签名;
- b) nonRepudiation: 验证用来提供抗抵赖服务的数字签名,这种服务防止签名实体不实地拒绝某种行为(不包括如 f)或 g)中的证书或 CRL 签名);
- c) keyEncipherment: 加密密钥或其他安全信息,例如用于密钥传输;
- d) dataEncipherment: 加密用户数据,但不包括上面 c)中的密钥或其他安全信息;
- e) keyAgreement: 用作公开密钥协商密钥;
- f) keyCertSign: 验证证书的 CA 签名;
- g) CRLSign: 验证 CRL 的 CA 签名;
- h) EncipherOnly: 当本位与已设置的 keyAgreement 位一起使用时,公开密钥协商密钥仅用于加密数据(本位与已设置的其他密钥用法位一起使用的含义未定义);
- i) DecipherOnly: 当本位与已设置的 keyAgreement 位一起使用时,公开密钥协商密钥仅用于解密数据(本位与已设置的其他密钥用法位一起使用的含义未定义)。

keyCertSign 只用于 CA 证书。如果 KeyUsage 被置为 keyCertSign 和基本限制扩展存在于同一证书之中,那么,此扩展的 CA 成分的值应被置为 TRUE。CA 还可使用 keyUsag 中定义的其他密钥用法位,例如,提供鉴别和在线管理事务完整性的 digitalSignature。

若缺少 keyAgreement 位,则本标准不定义 encipherOnly 位的含义。若确定 encipherOnly 位,且 keyAgreement 位也被确定时,主体公钥可只用于加密数据,同时执行密钥协议。

若未设置 keyAgreement 位,则不定义 decipherOnly 位的含义。若确定 decipherOnly 位,且 keyAgreement 位也被确定时,主体公钥可只用于脱密数据,同时执行密钥协议。

所有的 CA 证书必须包括本扩展,而且必须包含 keyertSign 这一用法。此扩展可以定义为关键的或非关键的,由证书颁发者选择。

如果此扩展标记为关键的,那么该证书应只用于相应密钥用法位置为“1”的用途。

如果此扩展标记为非关键的,那么它指明此密钥的预期的用途或其他多种用途,并可用于查找具有多密钥/证书的实体的正确密钥/证书。它是一个咨询项,并不意指此密钥的用法限于指定的用途。置为“0”的位指明此密钥不是预期的这一用途。如果所有位均为“0”,它指明此密钥预期用于所列用途之外的某种用途。

在应用中,使用该扩展项对证书类型的进行区别,当设置了 c)、d)、h)、i)位中的一项时,表示该证书为加密证书;当设置了 a)、b)位中的一项时,表示该证书为签名证书。

5.2.4.2.5 扩展密钥用途 extKeyUsage

本项指明已验证的公开密钥可以用于一种用途或多种用途,它们可作为对密钥用法扩展项中指明的基本用途的补充或替代。

5.2.4.2.5.1 定义

```
id-ce-extKeyUsage OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ce 37}
ExtKeyUsageSyntax ::= SEQUENCE SIZE (1 .. MAX) OF KeyPurposeId
KeyPurposeId ::= OBJECT IDENTIFIER
```

5.2.4.2.5.2 说明

密钥的用途可由有此需要的任何组织定义。用来标识密钥用途的客体标识符应按照 GB/T 17969.1—2000 来分配。

由证书颁发者确定此扩展是关键的或非关键的。

如果此扩展标记为关键的,那么,此证书应只用于所指示的用途之一。

如果此扩展标记为非关键的,那么,它指明此密钥的预期用途或其他用途,并可用于查找多密钥/证书的实体的正确密钥/证书。它是一个咨询项,并不表示认证机构将此密钥的用法限于所指示的用途。然而,进行应用的证书仍然可以要求指明特定的用途,以便证书为此应用接受。

如果证书包含关键的密钥用途项和关键的扩展密钥项,那么,两个项应独立地处理,并且证书应只用于与两个项一致的用途。如果没有与两个项一致的用途,那么,此证书不能用于任何用途。

本标准定义下列密钥用途:

```
id-kp OBJECT IDENTIFIER ::= { id-pkix 3 }
id-kp-serverAuth OBJECT IDENTIFIER ::= { id-kp 1 }
--TLS Web server 鉴别
--Key usage 可以设置为 digitalSignature, keyEncipherment 或 keyAgreement
id-kp-clientAuth OBJECT IDENTIFIER ::= { id-kp 2 }
--TLS Web server 鉴别
```

```

--Key usage 可以设置为 digitalSignature 和/或 keyAgreement
id-kp-codeSigning OBJECT IDENTIFIER ::= { id-kp 3 }
--可下载执行代码的签名
--Key usage 可以设置为 digitalSignature
id-kp-emailProtection OBJECT IDENTIFIER ::= { id-kp 4 }
--E-mail 保护
--Key usage 可以设置为 digitalSignature, nonRepudiation 和/或 (keyEncipherment 或 keyAgreement)
--id-kp-timeStamping OBJECT IDENTIFIER ::= { id-kp 8 }
--将对象的散列值与同一时间源提供的时间绑定
--Key usage 可以设置为 digitalSignature, nonRepudiation
id-kp-OCSPSigning OBJECT IDENTIFIER ::= { id-kp 9 }
--OCSP 应答签名
--Key usage 可以设置为 digitalSignature, nonRepudiation

```

5.2.4.2.6 私有密钥使用期 **privateKeyUsagePeriod**

本项指明与已验证的公开密钥相对应的私有密钥的使用期限。它只能用于数字签名密钥。

5.2.4.2.6.1 定义

```

id-ce-privateKeyUsagePeriod OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 16 }
PrivateKeyUsagePeriod ::= SEQUENCE {
    notBefore [0] GeneralizedTime OPTIONAL,
    notAfter [1] GeneralizedTime OPTIONAL }

```

5.2.4.2.6.2 说明

notBefore 字段指明私有密钥可能用于签名的最早日期和时间。如果没有 notBefore 字段,就不提供有关私有密钥有效使用期何时开始的信息。NotAfter 字段指明私有密钥可以用于签名的最迟日期和时间。如果没有 notAfter 字段,就不提供有关私有密钥有效使用期何时结束的信息。

这个扩展总是为非关键的。

注 1: 私有密钥有效使用期可以与证书有效性周期指明的已验证的公开密钥有效性不同。就数字签名密钥而言,签名的私有密钥使用期一般比验证公开密钥的时间短。

注 2: 数字签名的验证者想要检查直到验证时刻此密钥是否未被撤销,例如,由于密钥泄露,那么,在验证时,对公开密钥而言的有效证方应仍存在。在公开密钥的证书期满之后,签名验证者不能依赖 CRL 所通知的协议。

5.2.4.2.7 证书策略 **certificatePolicies**

本项列出了由颁发的 CA 所认可的证书策略,这些策略适用于证书以及关于这些证书策略的任选的限定符信息。

证书策略扩展包含了一系列策略信息条目,每个条目都有一个 OID 和一个可选的限定条件。这个可选的限定条件不能改变策略的定义。

在用户证书中,这些策略信息条目描述了证书发放所依据的策略以及证书的应用目的;在 CA 证书中,这些策略条目指定了包含这个证书的验证路径的策略集合。具有特定策略需求的应用系统应该拥有它们将接受的策略的列表,并把证书中的策略 OID 与该列表进行比较。如果该扩展是关键的,则路径有效性软件必须能够解释该扩展(包括选择性限定语),否则必须拒绝该证书。

为了提高互操作性,本标准建议策略信息条目中只包含一个 OID,如果一个 OID 不够,建议使用本项定义的限定语。

5.2.4.2.7.1 定义

id-ce-certificatePolicies OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 32 }

certificatePolicies ::= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF PolicyInformation

PolicyInformation ::= SEQUENCE {
 policyIdentifier CertPolicyId,
 policyQualifiers SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF
 PolicyQualifierInfo OPTIONAL }

CertPolicyId ::= OBJECT IDENTIFIER

PolicyQualifierInfo ::= SEQUENCE {
 policyQualifierId PolicyQualifierId,
 qualifier ANY DEFINED BY policyQualifierId }
 --policyQualifierIds for Internet policy qualifiers
 id-qt OBJECT IDENTIFIER ::= { id-pkix 2 }
 id-qt-cps OBJECT IDENTIFIER ::= { id-qt 1 }
 id-qt-unotice OBJECT IDENTIFIER ::= { id-qt 2 }
 PolicyQualifierId ::= OBJECT IDENTIFIER (id-qt-cps|id-qt-unotice)
 Qualifier ::= CHOICE {
 cPSuri CPSuri,
 userNotice UserNotice }
 CPSuri ::= IA5String
 UserNotice ::= SEQUENCE {
 noticeRef NoticeReference OPTIONAL,
 explicitText DisplayText OPTIONAL }
 NoticeReference ::= SEQUENCE {
 organization DisplayText,
 noticeNumbers SEQUENCE OF INTEGER }
 DisplayText ::= CHOICE {
 visibleString VisibleString (SIZE (1..200)),
 bmpString BMPString (SIZE (1..200)),
 utf8String UTF8String (SIZE (1..200)) }

5.2.4.2.7.2 说明

本项定义了两种策略限定语,以供证书策略制定者和证书颁发者使用。限定语类型为 CPS Pointer 和 User Notice 限定语。

CPS Pointer 限定语包含一个 CA 发布的 CPS(Certification Practice Statement),指示字的形式为 URI。

User notice 有两种可选字段:noticeRef 字段和 explicitText 字段。NoticeRef 字段命名一个团体,并通过记数识别该团体所做的一个专用文本声明。ExplicitText 字段在证书内直接包括文本声明,该字段是一个最多含有 200 字符的串。如果 noticeRef 和 explicitText 选项都在同一个限定语中,且如果应用软件可以找出由 noticeRef 选项指明的通知文本,则应展示该文本,否则应展示 explicitText 串。

5.2.4.2.8 策略映射 policyMappings

本项只用于 CA 证书。它列出一个或多个 OID 对,每对包括一个 issuerDomainPolicy 和一个 subjectDomainPolicy。这种成对形式表明,颁发者 CA 认为其 issuerDomainPolicy 与主体 CA 的 subjectDomainPolicy 是等效的。颁发者 CA 的用户可以为某应用接收一个 issuerDomainPolicy。策略映射告知颁发者 CA 的用户,哪些同 CA 有关的策略可以与它们接收到的策略是等效的。

5.2.4.2.8.1 定义

```
id-ce-policyMappings OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 33 }
PolicyMappingsSyntax ::= SEQUENCE SIZE(1..MAX) OF SEQUENCE{
issuerDomainPolicy          CertPolicyId,
subjectDomainPolicy        CertPolicyId}
```

5.2.4.2.8.2 说明

策略不会被映射到或来自特殊的值 anyPolicy。

该扩展可由 CA 和/或应用支持。证书颁发者可以将该扩展选择为关键或非关键的。本标准推荐为关键的,否则一个证书用户就不能正确解释发布的 CA 设定的规则。

注 1: 政策映射的一个例子如下:美国政府可有一个称之为加拿大贸易的政策,加拿大政府可有一个称之为美国贸易的政策。当两个政策可有区别地被标识并被定义时,两国政府之间可有个协定:就相关的用途,在两个政策所隐含的规则之内,允许认证路径延伸过境。

注 2: 政策映射意味着作出有关决策时会耗费显著的管理开销和涉及相当大的劳动和委任人员。一般而言,最好的办法是同意使用比应用政策映射更广的全球的公共政策。在上述例子中,美国,加拿大和墨西哥同意一项公共政策,用于北美贸易那将是最好的。

注 3: 预计政策映射实际上只能用于政策声明非常简单的有限环境。

5.2.4.2.9 主体替换名称 subjectAltName

本项包含一个或多个替换名(可使用多种名称形式中的任一个)供实体使用,CA 把该实体与认证的公开密钥绑定在一起。

主体替换名扩展允许把附加身份加到证书的主体上。所定义的选项包括因特网电子邮件地址、DNS 名称、IP 地址和统一资源标识符(URI)。还有一些纯本地定义的选项。可以包括多名称形式和每个名称形式的多个范例。当这样的身份被附加到一个证书中时,必须使用主体选择名称或颁发者选择名称扩展。由于主体可替换名被认为是与公钥绑定在一起的,主体替换名的所有部分必须由 CA 认证。

5.2.4.2.9.1 定义

```
id-ce-subjectAltName OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 17 }

SubjectAltName ::= GeneralNames
GeneralNames ::= SEQUENCE SIZE(1..MAX) OF GeneralName
GeneralName ::= CHOICE{
```


otherName	[0]	OtherName,
rfc822Name	[1]	IA5String,
dNSName	[2]	IA5String,
x400Address	[3]	ORAddress,
directoryName	[4]	Name,
ediPartyName	[5]	EDIPartyName,
uniformResourceIdentifier	[6]	IA5String,
iPAddress	[7]	OCTET STRING,
registeredID	[8]	OBJECT IDENTIFIER}

```

OTHERNAME ::= SEQUENCE {
type-id      OBJECT IDENTIFIER,
value        [0] EXPLICIT ANY DEFINED BY type-id }
EDIPartyName ::= SEQUENCE {
nameAssigner          [0]      DirectoryString OPTIONAL,
partyName             [1]      DirectoryString }

```

5.2.4.2.9.2 说明

GeneralName 类型中可替换的值是下列各种形式的名称：

- otherName 是按照 OTHER-NAME 信息客体类别实例定义的任一种形式的名称；
- rfc822Name 是按照 Internet RFC822 定义的 Internet 电子邮件地址；
- dNSName 是按照 RFC 1034 定义的 Internet 域名；
- x400Address 是按照 GB/T 16284.4—1996 定义的 O/R 地址；
- directoryName 是按照 ISO/IEC 9594-2:2001 定义的目录名称；
- ediPartyName 是通信的电子数据交换双方之间商定的形式名称；nameAssigner 成分标识了分配 partyName 中唯一名称值的机构；
- uniformResourceIdentifier 是按照 Internet RFC1630 定义的用于 WWW 的 UniformResourceIdentifier, RFC1738 中定义的 URL 语法和编码规则；
- iPAddress 是按照 Internet RFC791 定义的用二进制串表示的 Internet Protocol 地址；
- registeredID 是按照 GB/T 17969.1—2000 对注册的客体分配的标识符。

CA 不得签发带有 subjectAltNames 却包含空 GeneralName 项的证书。如果证书中的唯一主体身份是一个选择名称格式(如一个电子邮件地址),则主体的甄别名必须是空的(一个空序列),且 subjectAltName 扩展必须存在。如果主体字段包括一个空序列,则 subjectAltName 扩展必须标识为关键性的。如果出现 subjectAltName 扩展,则序列必须至少包含一个条目。

对 GeneralName 类型中使用的每个名称形式,应有一个名称注册系统,以保证所使用的任何名称能向证书颁发者和证书使用者无歧义地标识一个实体。

此扩展可以是关键的或非关键的,由证书颁发者选择。不要求支持此扩展的实现能处理所有名称形式。如果此扩展标记为关键的,那么,至少应能识别和处理存在的名称形式之一,否则,应认为此证书无效。除先前的限制以外,允许证书使用系统不理睬具有不能识别的或不被支持的名称形式的任何名称。倘若,证书的主体项包含无二义地标识主体的目录名称,推荐将此项标记为非关键的。

注 1: TYPE-IDENTIFIER 类别的使用在 GB/T 16262.2—200×的附录 A 和 C 中描述。

注 2: 如果存在此扩展并标记为关键的,证书的 subject 项可以包含空名称(例如,相关可甄别名的一个“0”序列),在此情况下,主体只能用此扩展中的名称或一些扩展名称来标识。

注 3：进一步说明可参考 RFC2459 中的 4.2.1.7。

5.2.4.2.10 颁发者替换名称 issuerAltName

本项包含一个或多个替换名称(可使用多种名称形式中的任一个),以供证书或 CRL 颁发者使用。

5.2.4.2.10.1 定义

id-ce-issuerAltName OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 18 }

IssuerAltName ::= GeneralNames

5.2.4.2.10.2 说明

此项可以是关键的或非关键的,由证书或 CRL 颁发者选择。不要求支持此扩展的实际应用能处理所有名称形式。如果此扩展标记为关键的,那么至少应能识别和处理存在的名称形式之一,否则,应认为此证书无效。除先前的限制以外,允许证书使用系统不理睬具有不能识别的或不支持的名称形式的任何名称。倘若,证书或 CRL 的颁发者项包含了一个明确标识颁发机构的目录名称,推荐将此项标记为非关键的。

如果存在此扩展,并标记为关键的,证书或 CRL 的 issuer 项可以包含空名称(例如,对应可甄别名的一个“0”序列),在此情况下,颁发者只能用名称或此扩展中的一些名称来标识。颁发者替换名称必须按 5.2.3.2.8 的说明进行编码。

5.2.4.2.11 主体目录属性 subjectDirectoryAttributes

本项为证书主体传送其期望的任何目录属性值。

5.2.4.2.11.1 定义

id-ce-subjectDirectoryAttributes OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 9 }

SubjectDirectoryAttributes ::= SEQUENCE SIZE (1 .. MAX) OF Attribute

AttributesSyntax ::= SEQUENCE SIZE (1 .. MAX) OF Attribute

5.2.4.2.11.2 说明

该扩展总是非关键的。

5.2.3.2.12 基本限制 basicConstraints

本项用来标识证书的主体是否是一个 CA,通过该 CA 可能存在的认证路径有多长。

5.2.4.2.12.1 定义

id-ce-basicConstraints OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 19 }

BasicConstraintsSyntax ::= SEQUENCE {

CABOOLEAN DEFAULT FALSE,

pathLenConstraint INTEGER (0 .. MAX) OPTIONAL }

5.2.4.2.12.2 说明

CA 字段标识此公钥证书是否可用来验证证书签名。

PathLenConstraint 字段仅在 CA 设置为 TRUE 时才有意义。它给出此证书之后认证路径中最多

的 CA 证书数目。0 值表明在路径中只可以向终端实体签发证书,而不可以签发下级 CA 证书。PathLenConstraint 字段出现时必须大于或等于 0。如果在认证路径的任何证书中未出现 pathLenConstraint 字段,则对认证路径的允许长度没有限制。

CA 证书中必须包括本扩展,而且必须是关键的,否则,未被授权为 CA 的实体便可以签发证书,同时证书使用系统会在不知情的情况下使用这样的证书。

如果此扩展存在,并标记为关键的,那么:

——如果 CA 字段的值置为 FALSE,则密钥用法不能包含 keyCertSign 这一用法,其公开密钥应不能用来验证证书签名;

——如果 CA 字段的值置为 TRUE,并且 pathLen Constraint 存在,则证书使用系统应检查被处理的认证路径是否与 pathLenConstraint 的值一致。

注 1: 如果此扩展不存在或标记为非关键的并且未被证书使用系统认可,该证书被系统视为终端用户证书,并且不能用来验证证书签名。

注 2: 为限制一证书主体只是一个端实体,即,不是 CA,颁发者可以在扩展中只包含一个空 SEQUENCE 值的扩展项。

5.2.4.2.13 名称限制 nameConstraints

本项仅在一张 CA 证书使用,它指示了一个名称空间,在此空间设置了认证路径可以在后续证书中主体名称中被找到。

5.2.4.2.13.1 定义

id-ce-nameConstraints OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 30 }

```
NameConstraintsSyntax ::= SEQUENCE {
    permittedSubtrees          [0]          GeneralSubtrees OPTIONAL,
    excludedSubtrees          [1]          GeneralSubtrees OPTIONAL }
```

GeneralSubtrees ::= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF GeneralSubtree

```
GeneralSubtree ::= SEQUENCE {
    base                GeneralName,
    minimum            [0]          BaseDistance DEFAULT 0,
    maximum            [1]          BaseDistance OPTIONAL }
```

BaseDistance ::= INTEGER(0..MAX)

5.2.4.2.13.2 说明

如果存在 permittedSubtrees 和 excludedSubtrees 字段,则它们每个都规定一个或多个命名子树,每个由此子树的根的名称或任选处于其子树内的任意节点名称来定义,子树范围是一个由上界和/或下界限定的区域。如果 permittedSubtrees 存在,在主体 CA 和认证路径中后续 CA 颁发的所有证书中,只有那些在子树中具有与 permittedSubtrees 字段规定主体名称相同的证书才是可接受的。如果 excludedSubtrees 存在,由主体 CA 或认证路径中后续 CA 颁发的所有证书中,同 excludedSubtrees 规定主体名称相同的任何证书都是不可接受的。如果 PermittedSubtrees 和 excludedSubtrees 都存在并且名称空间重叠,则优先选用排斥声明(exclusion statement)。

通过 GeneralName 字段定义的命名格式,需要那些具有良好定义的分层结构的名称形式用于这些字段,Directory Name 名称形式满足这种要求;使用这些命名格式命名的子树对应于 DIT 子树。在应用中不需要检查和识别所有可能的命名格式。如果此扩展标记为关键项,并且证书使用中不能识别用于 base 项的命名格式,应视同遇到未识别的关键项扩展那样来处理此证书。如果此扩展标记为非关键的,并且证书在使用中不能识别用于 base 项的命名格式,那么,可以不理睬此子树规范。当证书主体具有同一名称形式的多个名称时(在 directory Name 名称形式情况下,包括证书主体项中的名称,如果非“0”),对于同一名称形式的名称限制应检验所有这些名称一致性。

可以对主体名称或主体选择名称进行限制。只有当确定的名称格式出现时才应用限制。如果证书中没有类型的名称,则证书是可以接受的。当对于命名格式限制的一致性测试证书主体名称时,即使扩展中标识为非关键项也应予以处理。

Minimum 字段规定了子树内这一区域的上边界。最后的命名形式在规定的级别之上的所有名称不包含在此区域内。等于“0”(默认)的 minimum 值对应于此基部(base),即,子树的顶节点。例如,如果 minimum 置为“1”,则命名子树不包含根节点而只包含下级节点。

Maximun 字段规定了子树内这一区域的下边界。最后的命名形式在规定的级别之下所有名称不包含在此区域内。最大值“0”对应于此基部(base),即,子树的顶。不存在的 maximun 字段指出不应把下限值施加到子树内的此区域上。例如,如果 maximun 置为“1”,那么,命名子树不包含除子树根节点及其直接下级外的所有节点。

本标准建议将它标记为关键项,否则,证书用户不能检验认证路径中的后续证书是否位于签发 CA 指定的命名域中。

如果此扩展存在,并标记为关键的,则证书用户系统应检验所处理的认证路径与此扩展中的值是否一致。

本标准中,任何名称格式都不使用最小和最大字段,最小数总为 0,最大数总是空缺的。

5.2.4.2.14 策略限制 policyConstraints

本项用于向 CA 颁发的证书中,以两种方式限制路径确认。它可以用来禁止策略映射或要求路径中的每个证书包含一个认可的策略标识符。

5.2.4.2.14.1 定义

id-ce-policyConstraints OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 36 }

```
PolicyConstraints ::= SEQUENCE {
    requireExplicitPolicy          [0]SkipCertsOPTIONAL,
    inhibitPolicyMapping          [1]SkipCertsOPTIONAL}
```

SkipCerts ::= INTEGER(0..MAX)

5.2.4.2.14.2 说明

如果 requireExplicitPolicy 字段存在,并且证书路径包含一个由指定 CA 签发的证书,所有在此路径中的证书都有必要在证书扩展项中包含合适的策略标识符。合适的策略标识符是由用户在证书策略中定义的标识符,或声明通过策略映射与其等价的策略的标识符。指定的 CA 是指包含此扩展信息的认证机构(如果 requireExplicitpolicy 的值为“0”)或是认证路径中后续认证机构 CA(由非“0”值指示的)。

如果 inhibitPolicyMapping 字段存在,它表明在认证路径中从所指定的 CA 开始直到认证路径结束

为止的所有证书中,不允许策略映射。指定的 CA 指包含此扩展信息的认证机构(如果 inhibitPolicyMapping 的值为“0”)或是认证路径中后续认证机构(由非“0”值指示的)。

SkipCerts 类型的值表示在某一限制生效之前需要在认证路径中跳过证书的个数。

此扩展由证书颁发者选择是关键的非关键的。本标准建议将它标记为关键的,否则证书用户可能不能正确地解释认证机构设定的规则。

5.2.4.2.15 证书撤销列表分发点 CRLDistributionPoints

CRL 分发点扩展用来标识如何获得 CRL 信息,本扩展仅作为证书扩展使用。它可用于认证机构证书,终端实体公钥证书以及属性证书中。本项指定了 CRL 分发点或证书用户的查阅点以确定证书是否已被撤销。证书用户能从可用分发点获得一个 CRL,或者可以从认证机构目录项获得当前完整的 CRL。

5.2.4.2.15.1 定义

```
id-ce-CRLDistributionPoints OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 31 }
cRLDistributionPoints ::= { CRLDistPointsSyntax }
```

```
CRLDistPointsSyntax ::= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF DistributionPoint
```

```
DistributionPoint ::= SEQUENCE {
distributionPoint          [0]          DistributionPointName OPTIONAL,
reasons                   [1]          ReasonFlags OPTIONAL,
cRLIssuer                 [2]          GeneralNames OPTIONAL }
```

```
DistributionPointName ::= CHOICE {
fullName                  [0]          GeneralNames,
nameRelativeToCRLIssuer [1]          RelativeDistinguishedName }
```

```
ReasonFlags ::= BITSTRING {
unused                    (0),
keyCompromise            (1),
CACompromise             (2),
affiliationChanged       (3),
superseded               (4),
cessationOfOperation     (5),
certificateHold          (6) }
```

5.2.4.2.15.2 说明

distributionPoint 字段标识如何能够获得 CRL 的位置。如果此字段缺省,分发点名称默认为 CRL 颁发者的名称。

当使用 fullName 替代名称或应用默认时,分发点名称可以有多种名称形式。同一名称(至少用其名称形式之一)应存在于颁发 CRL 的分发点扩展的 distributionPoint 字段中。不要求证书使用系统能处理所有名称形式。它可以只处理分发点提供的诸多名称形式中的一种。如果不能处理某一分发点的任何名称形式,但能从另一个信任源得到必要的撤销信息,例如另一个分发点或 CA 目录项,则证书应

用系统仍能使用该证书。

如果 CRL 分发点被赋予一个直接从属于 CRL 颁发者的目录名称的目录名,则只能使用 nameRelativeToCRLIssuer 字段。此时,nameRelativeToCRLIssuer 字段传送与 CRL 颁发者目录名称有关的可甄别名。

Reasons 字段指明由此 CRL 所包含的撤销原因。如果没有 reasons 字段,相应的 CRL 分发点发布包含此证书(如果此证书已被撤销)的项的 CRL,而不管撤销原因。否则,reasons 值指明相应的 CRL 分发点所包含的那些撤销原因。

CRLIssuer 字段标识颁发和签署 CRL 的机构。如果没有此字段,CRL 颁发者的名称默认为证书颁发者的名称。

此扩展可以是关键的或非关键的,由证书颁发者选择,建议该扩展设置为非关键的,但 CA 和应用应支持该扩展。

如果该扩展标记为关键,CA 则要保证分发点包含所用的撤销原因代码 keyCompromise 和/或 CACompromise。若没有首先从一个包含了原因代码 keyCompromise (对终端实体证书)或 CACompromise(对 CA 证书)的指定的分发点检索和核对 CRL,证书使用系统将不使用该证书。在分配点为所有撤销原因代码和由 CA(包括作为关键扩展的 CRLDistributionPoint)发布的所有证书分配 CRL 信息的项中,CA 不需要在 CA 项发布一个完整的 CRL。

如果此扩展标记为非关键的,当证书使用系统未能识别此扩展项类型时,则只有在下列情况中,该系统使用此证书:

- 它能从 CA 获得一份完整 CRL 并检查它(通过在 CRL 中设有发布点扩展项来指示最近的 CRL 是完整的);
- 根据本地策略不要求撤销检查;
- 用其他手段完成撤销检查。

注 1: 一个以上的 CRL 分发者对应一个证书 CRL 颁发者是可能的。这些 CRL 分发者和签发 CA 的协调是 CA 策略的一个方面。

注 2: 证书撤销列表 CRL 的应用,请参照 RFC2459 中的第 5 章。

5.2.4.2.16 限制所有策略 inhibitAnyPolicy

本项指定了一个限制,它指出了任何策略,对于从指定 CA 开始的认证路径中的所有证书的证书策略,都不是显式匹配。指定的 CA 要么是包含这个扩展的证书的主体 CA(如果 inhibitAnyPolicy 值为 0),要么是认证路径(由非 0 值指定)中后继认证机构 CA。

5.2.4.2.16.1 定义

```
id-ce-inhibitAnyPolicy OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ce 54}
InhibitAnyPolicy ::= SkipCerts
SkipCerts ::= INTEGER(0..MAX)
```

5.2.4.2.16.2 说明

本扩展由证书颁发者选择关键项还是非关键项。建议它标记为关键项,否则证书用户可能不能正确地解释认证机构 CA 设定的规则。

5.2.4.2.17 最新证书撤销列表 freshestCRL

最新 CRL 扩展一般作为证书扩展使用,或在发给认证机构和用户的证书中使用。该项标识了 CRL,对 CRL 来说证书用户应包含最新的撤销信息(例如:最新的 dCRL)。

5.2.4.2.17.1 定义

id-ce-CRL freshestCRL OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ce 46}
 freshestCRL ::= {CRLDistPointsSyntax}

5.2.4.2.17.2 说明

根据证书颁发者的选择,这个扩展可能是关键的,也可能是非关键的。如果最新的 CRL 扩展是关键的,那么证书使用系统不使用没有首先进行撤销和核对的最新 CRL 的证书。如果扩展被标记为非关键的,证书使用系统能使用本地方法来决定是否需要检查最新的 CRL。

5.2.4.2.18 个人身份标识码 **IdentifyCode**

个人身份标识码扩展项用于表示个人身份标识的号码。

5.2.4.2.18.1 定义

id-IdentifyCode OBJECT IDENTIFIER ::= { 1.2.156.10260.4.1.1 }

IdentifyCode ::= CHOICE {
 residentifierCardNumber [0] PrintableString OPTIONAL,
 militaryOfficerCardNumber [1] UTF8String OPTIONAL,
 passportNumber [2] PrintableString OPTIONAL,
 }

5.2.4.2.18.2 说明

residentifierCardNumber	——身份证号码
passportNumber	——护照号码
militaryOfficerCardNumber	——军官证号码

此扩展项标记为非关键的。

5.2.4.2.19 个人社会保险号 **InsuranceNumber**

个人社会保险号扩展项用于表示个人社会保险号码。

5.2.4.2.19.1 定义

ID-InsuranceNumber OBJECT IDENTIFIER ::= { 1.2.156.10260.4.1.2 }
 InsuranceNumber ::= PrintableString

5.2.4.2.19.2 说明

此扩展项标记为非关键的。

5.2.4.2.20 企业工商注册号 **ICRegistrationNumber**

企业工商注册号扩展项用于表示企业工商注册号。

5.2.4.2.20.1 定义

ID-ICRegistrationNumber OBJECT IDENTIFIER ::= { 1.2.156.10260.4.1.3 }
ICRegistrationNumber ::= PrintableString

5.2.4.2.20.2 说明

此扩展项标记为非关键的。

5.2.4.2.21 企业组织机构代码 OrganizationCode

企业组织机构代码号扩展项用于表示企业组织机构代码。

5.2.4.2.21.1 定义

ID-OrganizationCode OBJECT IDENTIFIER ::= { 1.2.156.10260.4.1.4 }
OrganizationCode ::= PrintableString

5.2.4.2.21.2 说明

此扩展项标记为非关键的。

5.2.4.2.22 企业税号 TaxationNumber

企业税号扩展项用于表示企业税号码。

5.2.4.2.22.1 定义

ID-TaxationNumber OBJECT IDENTIFIER ::= { 1.2.156.10260.4.1.5 }
TaxationNumber ::= PrintableString

5.2.4.2.22.2 说明

此扩展项标记为非关键的。

5.2.4.3 专用因特网扩展 PrivateInternetExtensions id-pkix

5.2.4.3.1 综述

本项定义了两个应用于因特网公钥基础结构(PKI)的新扩展,用于指导应用以识别一个支持 CA 的在线验证服务。

id-pkix OBJECT IDENTIFIER ::= {
 { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1)
 security(5) mechanisms(5) pkix(7) }

id-pe OBJECT IDENTIFIER ::= { id-pkix 1 }

每个项是一个 IA5String 值的序列,每个值分别代表一个 URI。URI 直接确定信息的位置和格式以及获得信息的方式。

5.2.4.3.2 机构信息访问 authorityInfoAccess

本项描述了包含该扩展的证书的颁发者如何访问 CA 的信息以及服务。包括在线验证服务和 CA 策略数据。该扩展可包括在用户证书和 CA 证书中,且必须为非关键的。

5.2.4.3.2.1 定义

```

id-pe-authorityInfoAccess OBJECT IDENTIFIER ::= { id-pe 1 }
AuthorityInfoAccessSyntax ::=
    SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF AccessDescription
AccessDescription ::= SEQUENCE {
    accessMethod          OBJECT IDENTIFIER,
    accessLocation        GeneralName }
id-ad OBJECT IDENTIFIER ::= { id-pkix 48 }
id-ad-caIssuers OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ad 2 }
id-ad-ocsp OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ad 1 }

```

5.2.4.3.2.2 说明

序列 AuthorityInfoAccessSyntax 中的每个入口描述有关颁发含有该扩展的证书的 CA 附加信息格式和位置。信息的类型和格式由 accessMethod 字段说明；信息的位置由 accessLocation 字段说明。检索机制可以由 accessMethod 表明或由 accessLocation 说明。

本标准定义用于 accessMethod 的一个 OID。当附加的信息列出了发行证书的 CA 高于发行该扩展的证书 CA 时,使用 id-ad-caIssuers OID。

当 id-ad-caIssuers 以 accessInfoType 出现时,accessLocation 字段描述了获得访问协议的形式。AccessLocation 字段定义为 GeneralName,它可有几种形式:当信息可以通过 http,ftp 或 ldap 获得时,accessLocation 必须是一个 uniformResourceIdentifier 类型。当信息可以通过目录访问协议获得时,accessLocation 必须是一个 directoryName 类型。当信息可以通过电子邮件获得时,accessLocation 必须是一个 rfc822Name 类型。

5.2.4.3.3 主体信息访问 SubjectInformationAccess

本项描述了证书主体如何访问信息和服务。如果主体是 CA,则包括证书验证服务和 CA 策略数据,如果主体是用户,则描述了提供的服务的类型以及如何访问它们,在这种情况下,扩展域/项中的内容在所支持的服务协议的说明中定义。这个扩展项必须定义为非关键的。

5.2.4.3.3.1 定义

```

id-pe-SubjectInformationAccess OBJECT IDENTIFIER ::= { id-pe 11 }
SubjectInfoAccessSyntax ::=
    SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF AccessDescription
AccessDescription ::= SEQUENCE {
    accessMethod          OBJECT IDENTIFIER,
    accessLocation        GeneralName }

```

另外附录 A 中规定了证书的结构,附录 B 中列举出标准的数字证书结构,并制定了数据项的关键程度,附录 C 中列举了中国目前通用的数字证书结构供参考,附录 D 中提供了证书 DER 编码供参考。

5.3 CRL 格式

5.3.1 综述

本标准采用 GB/T 16262 系列标准的特定编码规则(DER)对下列证书撤销列表项中的各项信息进

行编码,组成特定的证书撤销列表数据结构。ASN.1 DER 编码是关于每个元素的标记、长度和值的编码系统。

5.3.2 CRL 的数据结构

CRL 数据结构的 ASN.1 描述如下:

```
CertificateList ::= SEQUENCE {
    tbsCertList          TBSCertList,
    signatureAlgorithm   AlgorithmIdentifier,
    signatureValue       BIT STRING
}
TBSCertList ::= SEQUENCE {
    version              Version OPTIONAL,
    --如果出现,必须是 v2
    signature            AlgorithmIdentifier,
    issuer              Name,
    thisUpdate          Time,
    nextUpdate          Time OPTIONAL,
    revokedCertificates SEQUENCE OF SEQUENCE {
        userCertificate      CertificateSerialNumber,
        revocationDate      Time,
        crlEntryExtensions  Extensions OPTIONAL
        --如果出现,version 必须是 v2
    } OPTIONAL,
    crlExtensions       [0] EXPLICIT Extensions OPTIONAL
    --如果出现,version 必须是 v2
}
```

上述的 CRL 数据结构由 tbsCertList、signatureAlgorithm 和 signatureValue 三个域构成。这些域的含义如下:

- tbsCertList 域包含了主体名称和颁发者名称、颁发日期、撤销的证书信息和 CRL 的扩展信息。
- signatureAlgorithm 域包含 CA 签发该 CRL 所使用的算法标识符。一个算法标识符的 ASN.1 结构如下:

```
AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE
{
    algorithm   OBJECT IDENTIFIER,
    parameters ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL
}
```

算法标识符用来标识一个密码算法,其中的 OBJECT IDENTIFIER 部分标识了具体的算法。其中可选参数的内容完全依赖于所标识的算法。该域的算法标识符必须与 tbsCertList 中的 signature 标识的签名算法项相同。如果签名算法为 SM2,无参数。

- signatureValue 域包含了对 tbsCertList 域进行数字签名的结果。采用 ASN.1 DER 编码的 tbsCertList 作为数字签名的输入,而签名的结果则按照 ASN.1 编码成 BIT STRING 类型并保存在 CRL 签名值域内。如果签名算法为 SM2,SM2 密码算法签名数据格式参见 GM/T BBBBB。

5.3.3 TBSCertList 及其数据结构

TBSCertList 主要包含了版本号、颁发者、生效日期、下次更新日期、签名算法、签发机构密钥标识符、撤销的证书信息。有些 TBSCertList 还可以包含可选的扩展项。本条的下述段落描述这些项的语法和语义。

5.3.3.1 版本 version

本可选项描述了编码 CRL 的版本号。如果使用了 Extensions 项,则此项必须存在,且其值必须是 version 2(用整数 1 表示)。

5.3.3.2 签名算法 signature

本项包含 CA 签发该 CRL 所使用的密码算法的标识符,这个算法标识符必须与 CertificateList 中 signatureAlgorithm 项的算法标识符相同。使用国家密码管理主管部门审核批准的相关算法。

5.3.3.3 颁发者 issuer

本项标识了签名和颁发 CRL 的实体。它必须包含一个非空的甄别名称(DN-distinguished name)。该项被定义为 Name 类型。

Issuer 的编码规则同 5.2.3.4。

5.3.3.4 生效日期 thisUpdate

本项标明了 CRL 的颁发日期,使用 UTCTime or GeneralizedTime 编码。

遵循本标准的 CRL 颁发者在 2049 年之前(包括 2049 年)必须将该时间编码为 UTCTime 类型,在 2050 年之后,编码为 GeneralizedTime 类型。

UTCTime 的编码规则同 5.2.3.5.2。

GeneralizedTime 的编码规则同 5.2.3.5.3。

5.3.3.5 下次更新日期 nextUpdate

本项标明了下一次 CRL 将要发布的时间。下一次 CRL 可以在此时间前签发,但不能晚于此时间签发。使用 UTCTime or GeneralizedTime 编码。

遵循本标准的 CRL 颁发者必须在签发的 CRL 中包含 nextUpdate 项。

遵循本标准的 CRL 颁发者在 2049 年之前(包括 2049 年)必须将该时间编码为 UTCTime 类型,在 2050 年之后,编码为 GeneralizedTime 类型。

UTCTime 的编码规则同 5.2.3.5.2。

GeneralizedTime 的编码规则同 5.2.3.5.3。

5.3.3.6 被撤销的证书列表 Revoked Certificates

该域标明被撤销的证书序列号、撤销时间和撤销原因。

如果没有被撤销的证书,此项不存在。否则,列出被撤销证书的序列号,并指定撤销的日期。

crlEntryExtensions 在 5.3.4.7 描述。

5.3.3.7 扩展项 crlExtensions

该域只可在 version 2 出现。如果出现,此项由一个或多个 CRL 扩展的序列组成。

crlExtensions 在 5.3.4 描述。

5.3.4 CRL 扩展项及其数据结构

5.3.4.1 颁发机构密钥标识符 **authorityKeyIdentifier**

颁发机构密钥标识符扩展提供了一种方式,以识别与 CRL 签名私钥相应的公钥。当颁发者由于有多个密钥共存或由于发生变化而具有多个签名密钥时使用该扩展。识别可基于颁发者的主体密钥标识符或基于颁发者的名称和序列号。

5.3.4.2 颁发者替换名称 **issuerAltName**

本项包含一个或多个替换名称(可使用多种名称形式中的任一个),以供 CRL 颁发者使用。

5.3.4.3 证书撤销列表号 **crlNumber**

证书撤销列表号是一个非关键的 CRL 扩展,表示在给定的 CRL 颁发者和 CRL 范围内一个单调递增序列。这个扩展可以让用户方便地确定一个特定的 CRL 何时取代另一个 CRL。证书撤销列表号也支持鉴别一个附件的完整 CRL 和增量 CRL。

如果 CRL 颁发者在一个特定范围内除了生成完整 CRL 外,还生成增量 CRL,完整 CRL 和增量 CRL 必须共享同一个编号序列。如果完整 CRL 和增量 CRL 在同一时间颁发,它们必须使用相同的证书撤销列表号,并提供相同的撤销信息。

如果 CRL 颁发者在一个特定范围内的不同时间生成两个 CRL(两个完整 CRL,两个增量 CRL,或者一个完整 CRL 和一个增量 CRL),这两个 CRL 不能使用相同的证书撤销列表号。也就是说,如果两个 CRL 的 thisUpdate 域不同,证书撤销列表号必须不同。

CRL 号可以使用长整数。CRL 验证者必须能够处理 20 字节的证书撤销列表号。遵循本标准的 CRL 颁发者不使用大于 20 字节的证书撤销列表号。

id-ce-crlNumber OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 20 }

CRLNumber ::= INTEGER (0..MAX)

5.3.4.4 增量证书撤销列表指示 **Delta CRL Indicator**

增量证书撤销列表指示是一个关键 CRL 扩展,表明一个 CRL 是增量 CRL。增量 CRL 包含上次发布之后的撤销信息,而不是将所有的撤销信息包含在一个完整 CRL 里。在一些环境里使用增量 CRL 可以显著减少网络流量和处理时间。

增量证书撤销列表指示扩展包含一个类型为 BaseCRLNumber 的单一值。证书撤销列表号标识了此增量 CRL 使用的起始 CRL。遵循本标准的 CRL 颁发者必须将参考基准 CRL 颁发为完整 CRL。增量 CRL 包含所有的更新撤销状态。增量 CRL 和参考基准 CRL 的组合与完整 CRL 是等效的。

当遵循本标准的 CRL 颁发者生成增量 CRL,此增量 CRL 必须包含一个关键的增量证书撤销列表指示扩展项。

id-ce-deltaCRLIndicator OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 27 }

BaseCRLNumber ::= CRLNumber

5.3.4.5 颁发分发点 **Issuing Distribution Point**

颁发分发点是一个关键 CRL 扩展,表明一个特定 CRL 的分发点和范围,还表明这个 CRL 是否只包含了用户证书的撤销、CA 证书的撤销或者一系列的原因代码。

id-ce-issuingDistributionPoint OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 28 }

```

IssuingDistributionPoint ::= SEQUENCE {
    distributionPoint          [0] DistributionPointName OPTIONAL,
    onlyContainsUserCerts     [1] BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    onlyContainsCACerts      [2] BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    onlySomeReasons          [3] ReasonFlags OPTIONAL,
    indirectCRL               [4] BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    onlyContainsAttributeCerts [5] BOOLEAN DEFAULT FALSE }

```

5.3.4.6 最新证书撤销列表 **Freshest CRL**

最新证书撤销列表扩展项表明完整 CRL 的增量 CRL 信息如何获取。遵循本标准的 CRL 颁发者必须将此项标记成非关键。此项不在增量 CRL 中出现。

最新证书撤销列表扩展项的格式和数字证书的 `cRLDistributionPoints` 扩展项相同。参考 5.2.4.2.15。但是,该最新证书撤销列表扩展项中分发点域是有意义的;同时 `Reasons` 和 `cRLIssuer` 域必须略去。

```

id-ce-freshestCRL OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 46 }
FreshestCRL ::= CRLDistributionPoints

```

5.3.4.7 证书撤销列表条目 **CRL Entry**

5.3.4.7.1 原因代码 **Reason Code**

原因代码为非关键扩展,表明证书撤销的原因。

代码 `removeFromCRL` (8)只用于增量 CRL。其它代码可以用于任意 CRL。

```

id-ce-cRLReasons OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 21 }

```

```

--reasonCode ::= { CRLReason }

```

```

CRLReason ::= ENUMERATED {
    unspecified          (0),
    keyCompromise       (1),
    cACompromise        (2),
    affiliationChanged  (3),
    superseded          (4),
    cessationOfOperation (5),
    certificateHold     (6),
    --7 不使用
    removeFromCRL       (8),
    privilegeWithdrawn  (9),
    aACompromise        (10) }

```

5.3.4.7.2 撤销时间 **Invalidity Date**

撤销时间是个非关键扩展,表明知道或怀疑私钥泄露或证书失效的时间。

该域包含的 `GeneralizedTime` 必须使用格林威治标准时间,必须按照 5.2.3.5.3 的要求表示。

```

id-ce-invalidityDate OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 24 }

```

```

InvalidityDate ::= GeneralizedTime

```

5.3.4.7.3 证书颁发者 Certificate Issuer

如果存在,证书颁发者扩展包含一个或多个和 CRL 条目对应的,从证书的颁发者域和/或颁发者替换名称域得到的名字。

```
id-ce-certificateIssuer OBJECT IDENTIFIER ::= { id-ce 29 }  
CertificateIssuer ::= GeneralNames
```

附 录 A
(规范性附录)
证书的结构

A.1 证书构成(见表 A.1)

表 A.1 证书结构

基本证书域(TBSCertificate)
签名算法域(signatureAlgorithm)
签名值域(signatureValue)

A.2 基本证书域(见表 A.2)

表 A.2 基本证书域结构

名 称	描 述	说 明
version	版本号	
serialNumber	序列号	
signature	签名算法	
issuer	颁发者	
validity	有效日期	
subject	主体	
subjectPublicKeyInfo	主体公钥信息	
issuerUniqueID	颁发者唯一标识符	本标准中不使用
subjectUniqueID	主体唯一标识符	本标准中不使用
extensions	扩展项	按本标准的扩展项进行定义,参考第 A.3 章

A.3 标准的扩展域(见表 A.3)

表 A.3 标准的扩展域结构

名 称	描 述	关键度
authorityKeyIdentifier	机构密钥标识符	非关键
subjectKeyIdentifier	主体密钥标识符	非关键
keyUsage	密钥用法	双证书标记为关键,单证书标记为非关键
extKeyUsage	扩展密钥用途	如果密钥的用法只限于所指示的用途时标记为关键,否则标记为非关键

表 A.3 (续)

名 称	描 述	关键度
privateKeyUsagePeriod	私有密钥使用期	非关键
certificatePolicies	证书策略	非关键
policyMappings	策略映射	如果证书用户需要正确解释发布的 CA 设定的规则时标识为关键, 否则标识为非关键
subjectAltName	主体替换名称	非关键
issuerAltName	颁发者替换名称	非关键
subjectDirectoryAttributes	主体目录属性	非关键
basicConstraints	基本限制	CA 证书标记为关键, 终端实体证书标记为非关键
nameConstraints	名称限制	如果证书用户系统应检验所处理的认证路径与此扩展中的值是否一致时标记为关键, 否则标记为非关键
policyConstraints	策略限制	如果证书用户需要正确地解释认证机构 CA 设定的规则时标识为关键, 否则标识为非关键
CRLDistributionPoints	CRL 分发点	非关键
inhibitAnyPolicy	限制所有策略	如果证书用户需要正确地解释认证机构 CA 设定的规则时标识为关键, 否则标识为非关键
freshestCRL	最新的 CRL	非关键
id-pkix	私有的 Internet 扩展	非关键
authorityInfoAccess	机构信息访问	非关键
SubjectInformationAccess	主体信息访问	非关键
IdentifyCardNumber	个人身份证号码	非关键
InuranceNumber	个人社会保险号	非关键
ICRegistrationNumber	企业工商注册号	非关键
OrganizationCode	企业组织机构代码	非关键
TaxationNumber	企业税号	非关键

附 录 B
(规范性附录)
证书的结构实例

B.1 用户证书的结构实例(见表 B.1)

表 B.1 用户证书结构

版本号(version)	
证书序列号(serialNumber)	
签名算法标识符(signature)	
颁发者名称(issuer)	
有效期 (validity)	起始有效期
	终止有效期
主 体 名 称(subject)	国家(countryName)
	省份(stateOrProvinceName)
	地市(localityName)
	组织名称(organizationName)
	机构名称(organizationalUnitName)
用户名称(CommanName)	
主体公钥信息(subjectPublicKeyInfo)	
颁发机构的密钥标识(authorityKeyIdentifier)	
主体密钥标识符(subjectKeyIdentifier)	
CRL 分发点(CRLDistributionPoints)	

B.2 服务器证书的结构实例(见表 B.2)

表 B.2 服务器证书结构

版本号(version)	
证书序列号(serialNumber)	
签名算法标识符(signature)	
颁发者名称(issuer)	
有效期 (validity)	起始有效期
	终止有效期
主体名称 (subject)	国家(countryName)
	省份(stateOrProvinceName)

表 B.2 (续)

主体名称 (subject)	地市(localityName)
	组织名称(organizationName)
	机构名称(organizationalUnitName)
	服务器名称(CommanName)
主体公钥信息(subjectPublicKeyInfo)	
颁发机构的密钥标识(authorityKeyIdentifier)	
主体密钥标识符(subjectKeyIdentifier)	
CRL 分发点(CRLDistributionPoints)	

附 录 C
(规范性附录)
证书内容表

本节包含一系列证书内容表。每一个表列出了一个特别类型证书或证书撤销列表的证书内容。在 PKI 体系中将被广泛支持的可选特征也被识别,这些属性将包含在签发者属性中。在实际应用中,证书和证书撤销列表中可能还会包括局部应用中非严格扩展等其它信息,但是通用的 PKI 客户端将不会去处理这些额外信息。另外,对于未列在工作表中的关键扩展,不允许在中国的 PKI 证书或证书撤销列表内容中使用。

以下证书内容表是:

1. 自签名 CA 证书内容表,即根证书内容工作表,它定义自我签名证书强制和可选的内容。当确认一个信任根时,PKI 体系中的 CA 发布自签名证书。

2. 二级 CA 证书内容表,它定义了二级 CA 证书的强制和可选内容。

3. 终端实体签名证书内容表,它定义了由 PKI 体系中 CA 颁发的实体签名证书的强制和可选内容,其对象是一个终端实体,其私钥用于签名,其公钥将用来验证签名,该证书的密钥对签发时在客户端生成,为用户所私有,其私钥在终端介质中应该不可导出。

4. 终端实体加密证书内容表,它定义了由 PKI 体系中 CA 颁发的实体加密证书的强制和可选内容。其公钥用于加密数据,私钥用于解密数据。密钥由密钥管理中心(KM)分发,其生命周期受密钥管理中心控制,在证书有效期内,在介质损坏的情况下,可以通过正常的流程通过 CA 中心进行恢复。

5. 证书撤销列表内容表,它定义了由证书撤销列表签发者发布的证书撤销列表的强制和可选内容。

对于终端实体签名证书和加密证书,它们应该总是成对出现,其生命周期由 CA 中心进行管理。对于双用途终端实体证书(即既用作签名,又用于加密的单张终端实体证书),由于其安全和可管理性存在问题,因此不建议使用。

C.1 自签名 CA 证书内容表(见表 C.1)

表 C.1 基本证书域结构

域	关键项标识	值	描述
Certificate			
signature			
AlgorithmIdentifier			必须与 signatureAlgorithm 域匹配。
algorithm		选择下列算法	
		1. 2. 840. 113549. 1. 1. 5	sha-1WithRSAEncryption
		1. 2. 840. 113549. 1. 1. 11	sha256WithRSAEncryption
		1. 2. 156. 10197. 1. 501	SM3WithSM2Encryption
parameters		NULL	当为 SM2 密码算法时,此项不需要。
tbsCertificate			待签名内容

表 C.1 (续)

域	关键项标识	值	描述
version		2	整数 2 用于版本 3 证书
serialNumber		INTEGER	唯一正整数 参考 5.2.3.2
issuer			
Name			必须与主题 DN 一致
RDNSequence			
RelativeDistinguishedName			
AttributeTypeAndValue			
AttributeType		OID	
AttributeValue			参考 5.2.3.4
validity			
NotBefore			
Time			
UtcTime		YYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之前的年份(含 2049).
generalTime		YYYYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之后的年份
NotAfter			
Time			
UtcTime		YYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之前的年份(含 2049).
generalTime		YYYYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之后的年份
subject			
Name			必须与主题 DN 一致
RDNSequence			
RelativeDistinguishedName			
AttributeTypeAndValue			
AttributeType		OID	
AttributeValue			参考 5.2.3.4
subjectPublicKeyInfo			
algorithm			
AlgorithmIdentifier			公钥算法,可能是 RSA 公钥或椭圆曲线公钥
algorithm		1.2.840.113549.1.1.1	RSA
		1.2.156.10197.1.301	SM2 椭圆曲线公钥密码算法
parameters		NULL	RSA
		ECPublicKeySpec	当使用 SM2 密码算法时,为 SM2 密码算法曲线的 OID

表 C.1 (续)

域	关键项标识	值	描述
subjectPublicKey		BIT STRING	对 RSA 算法, 模长至少应该是 2 048 位, 对 SM2 算法, 公钥至少 256 位
必须的扩展			
subjectKeyIdentifier	FALSE		主题密钥标识符, 用于证书路径查询
keyIdentifier		OCTET 字符串	公钥值的 SHA-1 哈希算法摘要
subjectInfoAccess	FALSE		对象信息存储包括一系列访问方法。只有一种存储方法被定义为 CA 证书中
AccessDescription			
accessMethod		id-ad-caRepository (1.3.6.1.5.5.7.48.5)	自签名证书至少要包括存储方法一个实例, 这种存储方法包括 URI 名字形成 LDAP 访问目录服务器的指定位置。证书也可包括 URI 名字形成指定 HTTP 访问 WEB 服务器。每一个 URI 应指向 CA 证书的位置。
accessLocation			
GeneralName			
uniformResourceIdentifier			采用“ldap://”或者“http://”形式
basicConstraints	TRUE		
cA		TRUE	
KeyUsage	TRUE		
数字签名 digitalSignature		0	
防抵赖 nonRepudiation		0	
密钥加密 keyEncipherment		0	
数据加密 dataEncipherment		0	
密钥协议 keyAgreement		0	
证书签发 KeyCertSign		1	
黑名单签名 CRLSign		1	
仅加密 encipherOnly		0	
仅解密 decipherOnly		0	
可选扩展			
issuerAltName	False		任何名字类型都可以, 但只有最常用的被名称才在这里加入。

表 C.1 (续)

域	关键项标识	值	描述
GeneralNames			
GeneralName			
rfc822Name		IA5String	PKI 管理机构的电子邮件地址

C.2 下级 CA 证书内容表(见表 C.2)

表 C.2 下级 CA 证书内容表

域	关键项标识	值	描述
Certificate			
signature			
AlgorithmIdentifier			必须与 signatureAlgorithm 域匹配。
algorithm		选择下列算法	
		1. 2. 840. 113549. 1. 1. 5	sha-1WithRSAEncryption
		1. 2. 840. 113549. 1. 1. 11	sha256WithRSAEncryption
		1. 2. 156. 10197. 1. 501	SM3WithSM2Encryption
parameters		NULL	当为 SM2 算法时,此项不需要。
tbsCertificate			待签名内容
version		2	整数 2 用于版本 3 证书
serialNumber		INTEGER	唯一正整数
issuer			
Name			必须与发行者主题 DN 一致
RDNSequence			
RelativeDistinguishedName			
AttributeTypeAndValue			
AttributeType		OID	
AttributeValue			参考 5.2.3.4
validity			
NotBefore			
Time			
UtcTime		YYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之前的年份(含 2049)。
generalTime		YYYYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之后的年份
NotAfter			

表 C.2 下级 CA 证书内容表

域	关键项标识	值	描述
Time			
UtcTime		YYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之前的年份(含 2049).
generalTime		YYYYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之后的年份
subject			
Name			
RDNSequence			
RelativeDistinguishedName			
AttributeTypeAndValue			
AttributeType		OID	
AttributeValue			参考 5.2.3.4
subjectPublicKeyInfo			
algorithm			
AlgorithmIdentifier			公钥算法,可能是 RSA 公钥或椭圆曲线公钥
algorithm		1.2.840.113549.1.1.1	RSA
		1.2.156.10197.1.301	SM2 椭圆曲线公钥密码算法
parameters		NULL	RSA
		ECPublicKeySpec	SM2 算法曲线的 OID
subjectPublicKey		BIT STRING	对 RSA 算法,模长至少应该是 2 048 位,对 SM2 算法,公钥至少 256 位
必须的扩展			
authorityKeyIdentifier	FALSE		签发者密钥标识符
keyIdentifier		OCTET 字符串	签发者公钥值的 SHA-1 摘要值
subjectKeyIdentifier	FALSE		主题密钥标识符用于证书路径查询
keyIdentifier		OCTET 字符串	公钥值的 SHA-1 哈希算法摘要
basicConstraints	TRUE		
cA		TRUE	
KeyUsage	TRUE		
数字签名 digitalSignature		0	
防抵赖 nonRepudiation		0	
密钥加密 keyEncipherment		0	
数据加密 dataEncipherment		0	
密钥协议 keyAgreement		0	
证书签发 KeyCertSign		1	

表 C.2 下级 CA 证书内容表

域	关键项标识	值	描述
黑名单签名 CRLSign		1	
仅加密 encipherOnly		0	
仅解密 decipherOnly			
certificatePolicies			
PolicyInformation			
policyIdentifier		OID	The inclusion of policy qualifiers is discouraged
CRLDistributionPoints			
DistributionPoint			
distributionPoint			
DistributionPointName			
fullName			
GeneralNames			
GeneralName			
directoryName			
Name			
RDNSequence			
RelativeDistinguished			
AttributeTypeAndV			
AttributeType		OID	
AttributeValue			
uniformResourceIdentifier			采用“ldap://”或者“http://”形式
authorityInfoAccess	FALSE		
AccessDescription			访问方法一
accessMethod		id-ad-caIssuers (1.3.6.1.5.5.7.48.2)	
accessLocation			
GeneralName			
uniformResourceIdentifier			采用“ldap://”或者“http://”形式
AccessDescription			访问方法二
accessMethod		id-ad-ocsp (1.3.6.1.5.5.7.48.1)	
accessLocation			
GeneralName			

表 C.2 下级 CA 证书内容表

域	关键项标识	值	描述
uniformResourceIdentifier			采用“ldap://”或者“http://”形式
subjectInfoAccess	FALSE		对象信息存储包括一系列访问方法。只有一种存储方法被定义为 CA 证书中
AccessDescription			
accessMethod		id-ad-caRepository (1.3.6.1.5.5.7.48.5)	自签名证书至少要包括存储方法一个实例,这种存储方法包括 URI 名字形成 LDAP 访问目录服务器的指定位置。证书也可包括 URI 名字形成指定 HTTP 访问 WEB 服务器。每一个 URI 应指向 CA 证书的位置。
accessLocation			
GeneralName			
uniformResourceIdentifier			采用“ldap://”或者“http://”形式
可选扩展			
issuerAltName	FALSE		任何名字类型都可以,但只有最常用的被名称才在这里加入。
GeneralNames			
GeneralName			
rfc822Name		IA5String	PKI 管理机构的电子邮件地址
FreshestCRL	FALSE		使用增量黑名单方式才有此扩展
DistributionPoint			
distributionPoint			
DistributionPointName			
fullName			
GeneralNames			
GeneralName			
directoryName			
Name			
RDNSSequence			
RelativeDistinguished			
AttributeTypeAndV			
AttributeType		OID	
AttributeValue			
uniformResourceIdentifier			采用“ldap://”或者“http://”形式

C.3 终端实体签名证书内容表(见表 C.3)

表 C.3 终端实体签名证书内容表

域	关键项标识	值	描述
Certificate			
signature			
AlgorithmIdentifier			必须与 signatureAlgorithm 域匹配。
algorithm		选择下列算法	
		1. 2. 840. 113549. 1. 1. 5	sha-1WithRSAEncryption
		1. 2. 840. 113549. 1. 1. 11	sha256WithRSAEncryption
		1. 2. 156. 10197. 1. 501	SM3WithSM2Encryption
parameters		NULL	
tbsCertificate			待签名内容
version		2	整数 2 用于版本 3 证书
serialNumber		INTEGER	唯一正整数
issuer			
Name			必须与发行者主题 DN 一致
RDNSquence			
RelativeDistinguishedName			
AttributeTypeAndValue			
AttributeType		OID	
AttributeValue			参考 5.2.3.4
validity			
NotBefore			
Time			
UtcTime		YYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之前的年份(含 2049)。
generalTime		YYYYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之后的年份
NotAfter			
Time			
UtcTime		YYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之前的年份(含 2049)。
generalTime		YYYYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之后的年份
subject			
Name			
RDNSquence			
RelativeDistinguishedName			
AttributeTypeAndValue			

表 C.3 (续)

域	关键项标识	值	描述
AttributeType		OID	
AttributeValue			参考 5.2.3.4
subjectPublicKeyInfo			
algorithm			
AlgorithmIdentifier			公钥算法,可能是 RSA 公钥或椭圆曲线公钥
algorithm		1.2.840.113549.1.1.1	RSA
		1.2.156.10197.1.301	SM2 椭圆曲线公钥密码算法
parameters		NULL	RSA
		ECPublicKeySpec	SM2 算法曲线的 OID
subjectPublicKey		BIT STRING	对 RSA 算法,模长至少应该是 2 048 位,对 SM2 算法,公钥至少 256 位
必须的扩展			
authorityKeyIdentifier	FALSE		签发者密钥标识符
keyIdentifier		OCTET 字符串	签发者公钥值的 SHA-1 哈希算法摘要
subjectKeyIdentifier	FALSE		主题密钥标识符,用于证书路径查询
keyIdentifier		OCTET 字符串	公钥值的 SHA-1 哈希算法摘要
KeyUsage	TRUE		
数字签名 digitalSignature		1	
防抵赖 nonRepudiation		1	
密钥加密 keyEncipherment		0	
数据加密 dataEncipherment		0	
密钥协议 keyAgreement		0	
证书签发 KeyCertSign		0	
黑名单签名 CRLSign		0	
仅加密 encipherOnly		0	
仅解密 decipherOnly			
certificatePolicies	FALSE		
PolicyInformation			
policyIdentifier		OID	The inclusion of policy qualifiers is discouraged
CRLDistributionPoints			
DistributionPoint			

表 C.3 (续)

域	关键项标识	值	描述
distributionPoint			
DistributionPointName			
fullName			
GeneralNames			
GeneralName			
directoryName			
Name			
RDNSequence			
RelativeDistinguished			
AttributeTypeAndV			
AttributeType		OID	
AttributeValue			
uniformResourceIdentifier			采用“ldap://”或者“http://”形式
authorityInfoAccess	FALSE		
AccessDescription			访问方法一
accessMethod		id-ad-caIssuers (1.3.6.1.5.5.7.48.2)	
accessLocation			
GeneralName			
uniformResourceIdentifier			采用“ldap://”或者“http://”形式
AccessDescription			访问方法二
accessMethod		id-ad-ocsp (1.3.6.1.5.5.7.48.1)	
accessLocation			
GeneralName			
uniformResourceIdentifier			采用“ldap://”或者“http://”形式
可选扩展			
extKeyUsage	BOOLEAN		扩展密钥用法
KeyPurposeId		OID	
issuerAltName	FALSE		任何名字类型都可以,但只有最常用的被名称才在这里加入。

表 C.3 (续)

域	关键项标识	值	描述
GeneralNames			
GeneralName			
rfc822Name		IA5String	PKI 管理机构的电子邮件地址
subjectAltName	FALSE		
GeneralNames			
GeneralName			
rfc822Name		IA5String	
dNSName		IA5String	
iPAddress		IA5String	
directoryName			
Name			
RDNSequence			
RelativeDistinguished			
AttributeTypeAndV			
AttributeType		OID	
AttributeValue			
FreshestCRL	FALSE		使用增量黑名单方式才有此扩展
DistributionPoint			
distributionPoint			
DistributionPointName			
fullName			
GeneralNames			
GeneralName			
directoryName			
Name			
RDNSequence			
RelativeDistinguished			
AttributeTypeAndV			
AttributeType		OID	
AttributeValue			
uniformResourceIdentifier			采用“ldap://”或者“http://”形式

C.4 终端实体加密证书内容表(见表 C.4)

表 C.4 终端实体加密证书内容表

域	关键项标识	值	描述
Certificate			
signature			
AlgorithmIdentifier			必须与 signatureAlgorithm 域匹配.
algorithm		选择下列算法	
		1. 2. 840. 113549. 1. 1. 5	sha-1WithRSAEncryption
		1. 2. 840. 113549. 1. 1. 11	sha256WithRSAEncryption
		1. 2. 156. 10197. 1. 501	SM3WithSM2Encryption
parameters		NULL	
tbsCertificate			待签名内容
version		2	整数 2 用于版本 3 证书
serialNumber		INTEGER	唯一正整数
issuer			
Name			必须与发行者主题 DN 一致
RDNSequence			
RelativeDistinguishedName			
AttributeTypeAndValue			
AttributeType		OID	
AttributeValue			参考 5.2.3.4
validity			
NotBefore			
Time			
UtcTime		YYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之前的年份(含 2049).
generalTime		YYYYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之后的年份
NotAfter			
Time			
UtcTime		YYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之前的年份(含 2049).
generalTime		YYYYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之后的年份
subject			
Name			
RDNSequence			
RelativeDistinguishedName			

表 C.4 (续)

域	关键项标识	值	描述
AttributeTypeAndValue			
AttributeType		OID	
AttributeValue			参考 5.2.3.4
subjectPublicKeyInfo			
algorithm			
AlgorithmIdentifier			公钥算法,可能是 RSA 公钥或椭圆曲线公钥
algorithm		1.2.840.113549.1.1.1	RSA
		1.2.156.10197.1.301	SM2 椭圆曲线公钥密码算法
parameters		NULL	RSA
		ECPublicKeySpec	SM2 算法曲线的 OID
subjectPublicKey		BIT STRING	对 RSA 算法,模长至少应该是 2 048 位,对 SM2 算法,公钥至少 256 位
必须的扩展			
authorityKeyIdentifier	FALSE		签发者密钥标识符
keyIdentifier		OCTET 字符串	签发者公钥值的 SHA-1 哈希算法摘要
subjectKeyIdentifier	FALSE		主题密钥标识符,用于证书路径查询
keyIdentifier		OCTET 字符串	公钥值的 SHA-1 哈希算法摘要
KeyUsage	TRUE		
数字签名 digitalSignature		0	
防抵赖 nonRepudiation		0	
密钥加密 keyEncipherment		1	
数据加密 dataEncipherment		1	
密钥协议 keyAgreement		1	
证书签发 KeyCertSign		0	
黑名单签名 CRLSign		0	
仅加密 encipherOnly		0	
仅解密 decipherOnly		0	
certificatePolicies	FALSE		
PolicyInformation			
policyIdentifier		OID	The inclusion of policy qualifiers is discouraged
CRLDistributionPoints			

表 C.4 (续)

域	关键项标识	值	描述
DistributionPoint			
distributionPoint			
DistributionPointName			
fullName			
GeneralNames			
GeneralName			
directoryName			
Name			
RDNSequence			
RelativeDistinguished			
AttributeTypeAndV			
AttributeType		OID	
AttributeValue			
uniformResourceIdentifier			采用“ldap://”或者“http://”形式
authorityInfoAccess	FALSE		
AccessDescription			访问方法一
accessMethod		id-ad-caIssuers (1.3.6.1.5.5.7.48.2)	
accessLocation			
GeneralName			
uniformResourceIdentifier			采用“ldap://”或者“http://”形式
AccessDescription			访问方法二
accessMethod		id-ad-ocsp (1.3.6.1.5.5.7.48.1)	
accessLocation			
GeneralName			
uniformResourceIdentifier			采用“ldap://”或者“http://”形式
可选扩展			
extKeyUsage	BOOLEAN		扩展密钥用法
KeyPurposeId		OID	
issuerAltName	FALSE		任何名字类型都可以,但只有最常用的被名称才在这里加入。

表 C.4 (续)

域	关键项标识	值	描述
GeneralNames			
GeneralName			
rfc822Name		IA5String	PKI 管理机构的电子邮件地址
subjectAltName	FALSE		
GeneralNames			
GeneralName			
rfc822Name		IA5String	
dNSName		IA5String	
iPAddress		IA5String	
directoryName			
Name			
RDNSequence			
RelativeDistinguished			
AttributeTypeAndV			
AttributeType		OID	
AttributeValue			
FreshestCRL	FALSE		使用增量黑名单方式才有此扩展
DistributionPoint			
distributionPoint			
DistributionPointName			
fullName			
GeneralNames			
GeneralName			
directoryName			
Name			
RDNSequence			
RelativeDistinguished			
AttributeTypeAndV			
AttributeType		OID	
AttributeValue			
uniformResourceIdentifier			采用“ldap://”或者“http://”形式

C.5 证书撤销列表内容表(见表 C.5)

表 C.5 证书撤销列表内容表

域	关键项标识	值	描述
CertificateList			
signature			
AlgorithmIdentifier			必须与 signatureAlgorithm 域匹配.
algorithm		选择下列算法	
		1. 2. 840. 113549. 1. 1. 5	sha-1WithRSAEncryption
		1. 2. 840. 113549. 1. 1. 11	sha256WithRSAEncryption
		1. 2. 156. 10197. 1. 501	SM3WithSM2Encryption
parameters		NULL	
tbsCertList			待签名内容
version		2	版本 2(整数 1)
issuer			
Name			必须与发行者主题 DN 一致
RDNSequence			
RelativeDistinguishedName			
AttributeTypeAndValue			
AttributeType		OID	
AttributeValue			参考 5.2.3.4
thisUpdate			
Time			
UtcTime		YYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之前的年份(含 2049).
generalTime		YYYYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之后的年份
nextUpdate			
Time			
UtcTime		YYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之前的年份(含 2049).
generalTime		YYYYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之后的年份
revokedCertificates			
userCertificate		INTEGER	被撤销证书的序列号
revocationDate			
Time			
UtcTime		YYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之前的年份(含 2049).
generalTime		YYYYMMDDHHMMSSZ	用于 2049 之后的年份

表 C.5 (续)

域	关键项标识	值	描述
crlEntryExtensions			
Extensions			
reasonCode	FALSE		如果需要提供废除原因,请使用该扩展
CRLReason			主要使用的原因包括:keyCompromise 密钥泄露,CACompromise CA 泄露, affiliationChanged, superseded, 或 cessationOfOperation. 如果废除原因未知,则此扩展项不要增加。removeFromCRL 只能用于增量 CRL 中,关于证书冻结 certificateHold 建议不要使用。
invalidtyDate	FALSE		
GeneralizedTime		YYYYMMDDHHMMSSZ	
certificateIssuer	FALSE		
GeneralNames			
GeneralName			
rfc822Name		IA5String	PKI 管理机构的电子邮件地址
crlExtensions			
Extensions			
authorityKeyIdentifier	FALSE		签发者密钥标识符
keyIdentifier		OCTET 字符串	签发者公钥值的 SHA-1 哈希算法摘要
issuerAltName	FALSE		任何名字类型都可以,但只有最通用的被名称才在这里加入。
GeneralNames			
GeneralName			
rfc822Name		IA5String	PKI 管理机构的电子邮件地址
CRLNumber	FALSE	INTEGER	单调递增序列,所有的 CRL 都应该包含这一项。
issuingDistributionPoint	TRUE	OCTET 字符串	本项出现在分块 CRL 中,如果 CRL 覆盖所有发行者签发的证书,则不需要包含此项。规范不建议使用间接 CRL 或不能覆盖所有原因码的 CRL。
distributionPoint			

表 C.5 (续)

域	关键项标识	值	描述
DistributionPointName			使用在分块 CRL 中, 必须与证书中的发布点扩展值一致。
fullName			
GeneralNames			
GeneralName			
directoryName			
Name			
RDNSequence			
RelativeDistinguished			
AttributeTypeAndV			
AttributeType		OID	
AttributeValue			
uniformResourceIdentifier		IA5String	采用“ldap://”或者“http://”形式
onlyContainsUserCerts		BOOLEAN	如果设置为真, 则本 CRL 只覆盖实体证书。(注意: 如果本值为真, 同时覆盖了所有实体证书, 则 distributionPoint 可以忽略)
onlyContainsCACerts		BOOLEAN	如果设置为真, 则本 CRL 只覆盖 CA 证书。(注意: 如果本值为真, 同时覆盖了所有 CA 证书, 则 distributionPoint 可以忽略)
IndirectCRL		FALSE	本标准不推荐使用间接 CRL, 如果本 CRL 包含了非本 CRL 发行者所颁发的证书, 这一项必须设置为真。
FreshestCRL	FALSE		在启用增量方式时, 包含此项。
DistributionPoint			
distributionPoint			
DistributionPointName			
fullName			
GeneralNames			
GeneralName			
directoryName			
Name			
RDNSequence			
RelativeDistinguished			

表 C.5 (续)

域	关键项 标识	值	描 述
AttributeTypeAndV			
AttributeType		OID	
AttributeValue			
uniformResourceIdentifier			采用“ldap://”或者“http://”形式
deltaCRLIndicator	TRUE		本扩展项只出现在增量 CRL 中
BaseCRLNumber		INTEGER	指向基 CRL

附 录 D
(资料性附录)
数字证书编码举例

D.1 RSA 数字证书编码

以下内容将以 X.509 版本 3 证书为例,证书包含下列信息:

- a) the serial number is 656542218751560550000000000000000000;
- b) the certificate is signed with RSA and the sha1 hash algorithm;
- c) the issuer's distinguished name is CN=Certificate Center; C=CN;
- d) and the subject's distinguished name is CN=用户名字; OU=部门名称; O=组织名称; S=省份名称; C=CN;
- e) the certificate was issued on August 7,2003 and expired on August 6,2004;
- f) the certificate contains a 1024 bit RSA public key;
- g) the certificate is an end entity certificate (not a CA certificate);
- h) the certificate includes an alternative subject name,is URL;
- i) the certificate include an authority key identifier,subject KeyIdentifier and basic constraints extensions;
- j) the certificate includes a critical key usage extension specifying the public is intended for generation of digital signatures;
- k) the certificate include a extend key usage extensions;
- l) the certificate include a crl distributionpoints extensions。

```

0000 30 82 04 16      1046: SEQUENCE
0004 30 82 02 FE      766: .SEQUENCE
0008 a0 03            3: ..[0]
0010 02 01            1: ...INTEGER 2
                   : 02
0013 02 10            16: ..INTEGER 656542218751560550000000000000000000
                   : 04 F0 74 4E 3D 72 65 06 C4 92 77 0A 5E 71 F1 5B
0031 30 0D            13: ..SEQUENCE
0033 06 09            9: ...OID 1.2.840.113549.1.1.5
                   sha1withRSAEncryption
                   : 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 05
0044 05 00            0: ...NULL
0046 30 2A            42: ..SEQUENCE
0048 31 0B            11: ...SET
0050 30 09            9: ....SEQUENCE
0052 06 03            3: .....OID 2.5.4.6: C countryName
                   : 55 04 06

```

0057 13 02 2:PrintableString 'CN'
: 43 4E

0061 31 1B 27: ...SET

0063 30 19 25:SEQUENCE

0065 06 03 3:OID 2.5.4.3; CN
: 55 04 03

0070 13 12 18:PrintableString 'Certificate Center'
: 43 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 20 43 65 6E 74 65 72

0090 30 1E 30: ..SEQUENCE

0092 17 0D 13: ... UTCTime '030807063811Z'
: 30 33 30 38 30 37 30 36 33 38 31 31 5A

0107 17 0D 13: ... UTCTime '040806063811Z'
: 30 34 30 38 30 36 30 36 31 38 31 31 5A

0122 30 7A 122: ..SEQUENCE

0124 31 1F 31: ...SET

0126 30 1D 29:SEQUENCE

0128 06 09 9:OID 1.2.840.113549.1.9.1 emailAddress
: 2A 86 48 86 F7 0D 01 09 01

0139 16 10 16:IA5String 'name@mail.com.cn'
: 6E 61 6D 65 40 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 2E 63 6E

0157 31 0B 11: ...SET

0159 30 09 9:SEQUENCE

0161 06 03 3:OID 2.5.4.6; C
: 55 04 06

0166 13 02 2:PrintableString 'CN'
: 43 4E

0170 31 11 17: ...SET

0172 30 0F 15:SEQUENCE

0174 06 03 3:OID 2.5.4.8; 'S'
: 55 04 08

0179 1E 08 8:BMPString '省份名称'
: 77 01 4E FD 54 0D 79 F0

0189 31 11 17: ...SET

0191 30 0F 15:SEQUENCE

0193 06 03 3:OID 2.5.4.10 'O'
: 55 04 0A

0198 1E 08 8:BMPString '组织名称'
: 7E C4 7E C7 54 0D 79 F0

0208 31 11 17: ...SET

0210 30 0F 15:SEQUENCE

0212 06 03 3:OID 2.5.4.11 'OU'
: 55 04 0B

```

0217 1E 08      8: ..... BMPString '部门名称'
                  : 90 E8 95 E8 54 0D 79 F0

0227 31 11      17: ... SET

0229 30 0F      15: .... SEQUENCE

0231 06 03      3: ..... OID 2.5.4.3 'CN'
                  : 55 04 03

0236 1E 08      8: ..... BMPString '用户名字'
                  : 75 28 62 37 54 0D 5B 57

0246 30 81 9F   159: .. SEQUENCE

0249 30 0D      13: ... SEQUENCE

0251 06 09      9: ..... OID 1.2.840.113549.1.1.1 rsaEncryption
                  : 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01

0262 05 00      0: ..... NULL

0264 03 81 8D   141: ... BIT STRING
                  : 00      (0 unused bits)
                  : 30 81 89 02 81 81 00 E0 57 4A 86 B6 52 91 85 14
                  : 6B 44 DB 9E E9 58 2B 9F 20 86 B0 C1 E5 A9 3B C8
                  : 75 08 9C 59 C2 A9 DD 8A 42 6B F8 FC 5F 8C 2E 53
                  : C6 B5 FD A3 EE 55 3D 12 01 05 3B E2 76 CB 59 CE
                  : AE 2C 7A 3D 4C 6B 83 58 39 0F 74 09 0D 61 0C 25
                  : 2D 4F 98 3A F2 C7 84 B2 73 0F 61 34 24 CF 29 B8
                  : FA 5C 7E 5F 2A 42 B2 72 E6 BECADELDED 3B D0
                  : 0E 25 C3 87 C7 36 EF 0E 4C 84 FAA7 00 44 8F 71
                  : FE 46 62 A3 B0 C0 7D 02 03 01 00 01

0408 A3 82 01 6A 362: ..[3]

0412 30 82 01 66 358: ... SEQUENCE

0416 30 1F      31: .... SEQUENCE

0418 06 03      3: ..... OID 2.5.29.35 authorityKeyIdentifier
                  : 55 1D 23

0423 04 18      24: ..... OCTET STRING
                  : 30 16 80 14 E7 9F 11 9C EA 2D 20 54 05 34 24 D1
                  : B2 53 23 67 D5 A7 E5 EB

0449 30 1D      29: .... SEQUENCE

0451 06 03      3: ..... OID 2.5.29.14 subjectKeyIdentifier
                  : 55 1D 0E

0456 04 16      22: ..... OCTET STRING
                  : 04 14 5C F5 D9 F7 EC 3E A2 BE B1 3B 7E 63 5E C1
                  : 8B 2A 15 A3 BF 72

0480 30 0B      11: .... SEQUENCE

0482 06 03      3: ..... OID 2.5.29.15 keyUsage
                  : 55 1D 0F

```



```

0487 04 04      4: .....OCTET STRING
                  : 03 02 03 F8
0493 30 1B     27: ....SEQUENCE
0495 06 03      3: .....OID 2.5.29.17 subjectAltName
                  : 55 1D 11
0500 04 14     20: .....OCTET STRING
                  : 30 12 81 10 73 69 6E 61 40 6D 61 69 6C 2E 63 6F
                    6D 2E 63 6E
0522 30 0C     12: ....SEQUENCE
0524 06 03      3: .....OID 2.5.29.19 basicConstraints
                  : 55 1D 13
0529 04 05      5: .....OCTET STRING
                  : 30 03 01 01 00
0536 30 3B     59: ....SEQUENCE
0538 06 03      3: .....OID 2.5.29.37 extKeyUsage
                  : 55 1D 25
0543 04 34     52: .....OCTET STRING
                  : 30 32 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 01 06 08 2B 06
                    01 05 05 07 03 02 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 03
                    06 08 2B 06 01 05 05 07 03 04 06 08 2B 06 01 05
                    05 07 03 08
0597 30 81 AE   174: ....SEQUENCE
0600 06 03      3: .....OID 2.5.29.31 cRLDistributionPoints
                  : 55 1D 1F
0605 04 81 A6   166: .....OCTET STRING
                  : 30 81 A3 30 7C A0 7A A0 78 A4 76 30 74 31 0D 30
                    0B 06 03 55 04 03 13 04 63 72 6C 30 31 0C 30 0A
                    06 03 55 04 0B 13 03 63 72 6C 31 0C 30 0A 06 03
                    55 04 0B 13 03 31 30 32 31 0A 30 08 06 03 55 04
                    0B 13 01 31 31 0D 30 0B 06 03 55 04 0A 13 04 4A
                    44 5A 59 31 0B 30 09 06 03 55 04 07 13 02 63 43
                    31 12 30 10 06 03 55 04 08 13 09 4A 69 6C 69 6E
                    39 39 34 38 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 63
                    6E 30 23 A0 21 A0 1F 86 1D 68 74 74 70 3A 2F 2F
                    63 72 6C 2E 63 6F 6D 2E 63 6E 2F 63 72 6C 2F 63
                    72 6C 2E 63 72 6C
0774 30 0D     13: .SEQUENCE
0776 06 09      9: ..OID 1.2.840.113549.1.1.5 sha1withRSAEncryption
                  : 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 05
0787 05 00      0: ..NULL
0789 03 82 01 01 257: .BIT STRING
                  : 00 57 DF 8D D5 2A 06 56 84 3A FF 1F 2A FD 96 F6

```

```

2C 36 D0 24 9C 74 32 C3 C5 BA BB B7 24 29 EB EC
60 E3 EC 90 D6 51 9E 54 42 4D 1E 8C A0 79 4C 14
C8 E8 DC 20 A7 B9 0D 09 2A E8 9B 6C 19 44 B4 30
E7 BD F5 40 03 FB 14 89 5C E6 C5 47 E0 00 FA 17
45 61 0A C3 7C A3 7E B5 1D D6 A9 20 7E 70 89 91
4F F4 18 0E E6 C6 2A 7C 39 F4 8D 84 94 57 5B C3
B9 D5 12 C2 1B 54 6D F4 5D 88 6D AF 6C F7 28 DF
F9 23 58 BE 0B 1C 7A C9 83 82 80 98 98 F2 68 BF
BA 85 91 62 83 C4 E5 98 C2 A6 6B C2 B3 97 10 50
3B 0E 9C 08 00 A4 34 FB 1B 41 AD 87 5E 2D EB EC
46 45 EA 9A FB 82 B4 B9 A5 AF 4A 61 88 5F A8 49
97 44 08 C2 3B 32 00 64 07 87 0B 2D 9D 7A 62 8F
44 56 F9 71 B9 89 10 B0 13 94 3A BD 33 6B 19 89
14 9F 58 E6 7D 0F 94 64 32 EA 8E CE C8 77 65 C0
C5 D6 17 EA 71 A8 B8 D3 6B 50 D1 B3 86 28 C9 78
FE

```

D.2 SM2 数字证书编码

以下内容将以 X.509 版本 3 证书为例,证书包含下列信息:

- a) the serial number is 64 57 00 b7 00 00 02 f6 (dec is 7230248512745636598);
- b) the certificate is signed with SM2 and the SM3 hash algorithm;
- c) the issuer's distinguished name is CN=OSCCA SM2 CA,C=CN;
- d) and the subject's distinguished name is CN=用户名字,OU=部门名称,O=组织名称,S=省份名称,C=CN;
- e) the certificate was issued on March 22,2011 and expired on March 29,2014;
- f) the certificate contains a 256 bit SM2 EC public key;
- g) the certificate is an end entity certificate (not a CA certificate);
- h) the certificate include an authority key identifier,subject KeyIdentifier and basic constraints extensions;
- i) the certificate includes a critical key usage extension specifying the public is intended for generation of digital signatures;
- j) the certificate include a extend key usage extensions;

```

0000 30      200: SEQUENCE {
0004 30      1A5:  SEQUENCE {
0008 A0       3:    [0] {
000A 02       1:      INTEGER 2
          :      }
000D 02       8:      INTEGER
          :      64 57 00 B7 00 00 02 F6
0017 30       C:      SEQUENCE {

```

```

0019 06      8:      OBJECT IDENTIFIER '1 2 156 10197 1 501'
0023 05      0:
      :      }
0025 30     24:     SEQUENCE {
0027 31     15:     SET {
0029 30     13:     SEQUENCE {
002B 06      3:     OBJECT IDENTIFIER commonName (2 5 4 3)
0030 13      C:     PrintableString 'OSCCA SM2 CA'
      :     }
      :     }
003E 31      B:     SET {
0040 30      9:     SEQUENCE {
0042 06      3:     OBJECT IDENTIFIER countryName (2 5 4 6)
0047 13      2:     PrintableString 'CN'
      :     }
      :     }
      :     }
004B 30     1E:    SEQUENCE {
004D 17      D:     UTCTime '110322074444Z'
005C 17      D:     UTCTime '140329074400Z'
      :     }
006B 30     52:    SEQUENCE {
006D 31     15:    SET {
006F 30     13:    SEQUENCE {
0071 06      3:    OBJECT IDENTIFIER commonName (2 5 4 3)
0076 0C      C:    UTF8String '? 儿.峰..给?'
      :    }
      :    }
0084 31     15:    SET {
0086 30     13:    SEQUENCE {
0088 06      3:    OBJECT IDENTIFIER organizationalUnitName (2 5 4 11)
008D 0C      C:    UTF8String '? 山.之..给?'
      :    }
      :    }
009B 31     15:    SET {
009D 30     13:    SEQUENCE {
009F 06      3:    OBJECT IDENTIFIER organizationName (2 5 4 10)
00A4 0C      C:    UTF8String '给.给.?.给?'
      :    }
      :    }
00B2 31      B:    SET {
00B4 30      9:    SEQUENCE {

```

```

00B6 06      3:      OBJECT IDENTIFIER countryName (2 5 4 6)
00BB 13      2:      PrintableString 'CN'
              :      }
              :      }
              :      }
00BF 30      59:     SEQUENCE {
00C1 30      13:     SEQUENCE {
00C3 06      7:      OBJECT IDENTIFIER ecPublicKey (1 2 840 10045 2 1)
00CC 06      8:      OBJECT IDENTIFIER '1 2 156 10197 1 301'
              :      }
00D6 03      42:     BIT STRING 0 unused bits
              :      04 97 0A 71 9B CC 02 B4 6E E9 CC DF 59 2F 59 0B
              :      2DC7 5A AC B1 C7 B9 45 55 FE 07 E2 70 B3 83 9A
              :      4BEB 4C 37 A3 AD 5E FF BF 23 39 0C AD 36 9A EC
              :      58 B2 92 32 A0 CA 30 29 6F 0F F1 F8 35 F1 52 F6
              :      76
              :      }
011A A3      90:     [3] {
011D 30      8D:     SEQUENCE {
0120 30      C:      SEQUENCE {
0122 06      3:      OBJECT IDENTIFIER basicConstraints (2 5 29 19)
0127 04      5:      OCTET STRING
              :      30 03 01 01 00
              :      }
012E 30      1D:     SEQUENCE {
0130 06      3:      OBJECT IDENTIFIER extKeyUsage (2 5 29 37)
0135 04      16:     OCTET STRING
              :      30 14 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 02 06 08 2B 06
              :      01 05 05 07 03 04
              :      }
014D 30      B:      SEQUENCE {
014F 06      3:      OBJECT IDENTIFIER keyUsage (2 5 29 15)
0154 04      4:      OCTET STRING
              :      03 02 00 C0
              :      }
015A 30      11:     SEQUENCE {
015C 06      9:      OBJECT IDENTIFIER
              :      netscape-cert-type (2 16 840 1 113730 1 1)
0167 04      4:      OCTET STRING
              :      03 02 00 80
              :      }
016D 30      1F:     SEQUENCE {

```

```

016F 06      3:      OBJECT IDENTIFIER authorityKeyIdentifier (2 5 29 35)
0174 04      18:      OCTET STRING
              :      30 16 80 14 8E 7B 6D F4 CB 16 BC 42 79 80 22 80
              :      92 49 97 1C EABD D3 E5
              :      }
018E 30      1D:      SEQUENCE {
0190 06      3:      OBJECT IDENTIFIER subjectKeyIdentifier (2 5 29 14)
0195 04      16:      OCTET STRING
              :      04 14 1E 99 F3 37 A8 7E 1F 5D C8 B5 C4 D9 F6 94
              :      2EA6 9C 24 9F 31
              :      }
              :      }
              :      }
              :      }
01AD 30      C:      SEQUENCE {
01AF 06      8:      OBJECT IDENTIFIER '1 2 156 10197 1 501'
01B9 05      0:
              :      }
01BB 03      47:      BIT STRING 0 unused bits
              :      30 44 02 20 50 37 93 B4 0E 0F 1C 9D 3E EE 7F 7E
              :      02 BE BD 3E DE 01 27 27 20 82 EE 8F 0F 6F E4 8A
              :      36 3F 26 B9 02 20 B5 70 08 46 76 7B 6F 27 43 6C
              :      BED7 45 98 C4 5B 98 5C CB C8 1A 14 0E 2A 3B 03
              :      55 CABE F1 72 F2
              :      }

```
